

船用玻璃管液位计法兰玻璃管液位计

产品名称	船用玻璃管液位计法兰玻璃管液位计
公司名称	合肥冠龙阀门制造有限公司
价格	99.00/支
规格参数	品牌:船用阀门 型号:ULG STC 上海:普陀区
公司地址	上海市普陀区真北路3199号星云经济区26号楼
联系电话	13621881237

产品详情

玻璃管液位计是一种直读式液位测量仪表，适用于工业生产过程中一般贮液设备中的液体位置的现场检测，其结构简单，测量准确，是传统的现场液位测量工具。一般用于直接检测。

该液位计两端各装有一个针形阀，当玻璃管发生意外事故而破碎时，针形阀在容器压力作用下自动关闭，以防容器内介质继续外流。HR-HG5玻璃管式液位计等同于原化工部标准定型产品HG21592-95

- 1.玻璃管液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度，具有结构简单，直观可靠，经久耐用等优点，但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。
- 2.玻璃管液位计它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。

结构原理

仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头，通过法兰与容器连接构成连通器，透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。

仪表在上下阀内都装有钢球，当玻璃板因意外事故破坏时，钢球在容器内压力作用下阻塞通道，这样容器便自动密封，可以防止容器内的液体继续外流。

在仪表的阀端有阻塞孔螺钉，可供取样时用，或在检修时，放出仪表中的剩余液体时用

玻璃钢液位计特点：

- 1、读数清晰、直观、可靠。

2、结构简单、维修方便。

3、经久耐用。

技术指标

1、测量范围（安装中心距L）：300、500、800、1100、1400、1700.....mm。

2、PN4.0 DN20.HGJ-47-91

3、螺纹安装：外螺纹G3/4"(或 M27 × 1.5)

4、材质：碳钢、不锈钢

5、伴热蒸汽压力：0.6MPa

6、蒸汽夹套接头：G1/2"外螺纹