

桥梁钢模板回收、二手桥梁钢模板回收、回收二手钢模板

产品名称	桥梁钢模板回收、二手桥梁钢模板回收、回收二手钢模板
公司名称	经纬（山东）重工股份有限公司
价格	.00/吨
规格参数	服务类型:二手桥梁钢模板回收 型号:多种型号二手桥梁模板回收 规格:回收多种规格桥梁钢模板
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区马集镇工业园洪义路南
联系电话	15053760856 15689798884

产品详情

桥梁钢模板回收、二手桥梁钢模板回收、回收二手钢模板

桥梁钢模板回收、二手桥梁钢模板回收、回收二手钢模板，桥梁模板拆除时的安全技术要求

1. 侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除桥梁模板而受损坏后，方可拆除。2. 底模，应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除3. 拆除高度在5m以上的桥梁模板时，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。4. 桥梁模板支撑拆除前，混凝土强度必须达到设计要求，并经申报批准后，才能进行。拆除桥梁模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的桥梁模板上。在拆除桥梁模板时，要注意整块桥梁模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要注意，防止桥梁模板突然全部掉落伤人。5. 拆模时必须设置警戒区域，并派人监护。拆模必须拆除干净彻底，不得保留有悬空模板。拆下的桥梁模板要及时清理，堆放整齐。高处拆下的桥梁模板及支撑应用垂直升降设备运至地面，不得乱抛乱扔。6. 拆模时、临时脚手架必须牢固，不得用拆下的桥梁模板作脚手板。7. 脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。

8. 拆除的桥梁钢模作平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。

9. 预应力混凝土

结构构件模板的拆除，除应符合规范GB50204 92第2.4.1条或2.4.2条的规定外，侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构构件建立预应力后拆除。10. 已拆除桥梁模板及其支架的结构，在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后，方可承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。11. 预制构件模板拆除时的混凝土强度，应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：1) 侧模，在混凝土强度能保证构件不变形、棱角完整时，方可拆除；2) 芯模或预留孔洞的内模，在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生坍塌和裂缝后，方可拆除；3) 底模，当构件跨度不大于4m时，在混凝土强度符合设计的混凝土标准值50%的要求后，方可拆除；当

构件跨度大于4m时，在混凝土强度符合设计的混凝土强度标准值的75%的要求后，方可拆除。

以上是经纬重工股份有限公司桥梁模板厂分享给大家的桥梁模板拆除时的安全技术要求，希望对您有所帮助，经纬桥梁模板产品更多详情欢迎访问山东经纬重工股份有限公司查询。大家可以一起来交流哦！

技术交流热线：武经理15689798884 李经理15053760856

山东济宁经纬重工股份有限公司，是集设计开发、生产销售、租赁服务、施工于一体的专业化大型桥梁模板企业，供应各类规格的桥梁模板，欢迎前来参观指导。

此租赁价格仅用来网络推广用，实际价格以咨询业务经理