

应急30kw无刷全铜备用发电机组50HZ

产品名称	应急30kw无刷全铜备用发电机组50HZ
公司名称	山东源宇动力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发电机材质:全铜 发电机属性:无刷 发电机组配置:四保护
公司地址	寒亭区清源街以北寒亭街道毛家埠以东200米路北
联系电话	15753681668

产品详情

源宇动力柴油发电机这么好的产品为什么这么便宜？WHY？

因为我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者，工厂到门市的产品成本链，吃亏的还是我们客户，我们省去中间所有环节，把利润直接让利给客户，便宜----只为回馈客户。

根据国家标准设计规范的规定，按不同情况对柴油发电机组绝缘采取不同的防雷保护措施。特别是直接与架空配电线路连接的柴油发电机组必须进行防雷保护。详细措施如下：

- 1、单机容量为300~1500kw的直配电机，采用的保护接线进行过电压保护。单机容量为300kw及以下的高压直配电机，根据具体情况和运行经验，采用10(a)的保护接线，或10(b)的方式，只在线路入户处装设一组避雷器和电容器，并在靠近人户处的电杆上装设保护间隙或将绝缘子铁脚接地。个别重要电机采用9的保护接线。
- 2、保护高压旋转电机用的避雷器，一般采用磁吹避雷器，避雷器宜靠近发电机装设。在一般情况下，避雷器可装在电机出线处；如接在每一组母线上的发电机不超过两台，或单机容量不超过500kw，且与避雷器的距离不超过50m时，避雷器也可装在每一组母线上
- 3、当直配电机中性点能引出且未直接接地时，应在中性点上装设磁吹或普通阀型避雷器。避雷器额定电压不应低于发电机最高运行相电压，

这么超值的柴油发电机，你还在犹豫什么呢？它已在此等候您多时，赶紧拿起电话把它领回家吧！

30KW潍坊系列柴油发电机组技术规格参数

机组型号	连续功率机组	YYDL30GF
额定功率	连续功率(Kw)	30千瓦
输出电压 (VAC)		400V/230V
柴油发电机组	输出电流 (Amp)	54A
100%负荷	燃油消耗率g/kwh	258
连续运行时	机油消耗率k/h	< 1.9
噪声dB (A) LP7m		95
外形尺寸	长×宽×高 (mm)	1700×600×1100
净重 (Kg)		600
品牌		潍坊柴油机
型号		K4100D
柴油机功率(Kw)		30千瓦
缸数		4
额定转数(rpm)		1500
缸径×行程 (mm)		100*115
冷却方式		封闭式水循环冷却
启动方式		DC12V电启动
供油方式		直喷式
压缩比		19:01
进气方式		涡轮增压
交流发电机	品牌	上海
	型号	30KW
	额定电压 (VAC)	400V/230V
	频率 (Hz)	50
	额定功率因数	0.8
	接线方式	三相四线
	稳态电压调整率(%)	± 1
	瞬态电压调整率(%)	+20~-15
	稳态频率调整率(%)	0~5
	瞬态频率调整率(%)	+10~-7
	电压波动率(%)	0.5
	频率波动率(%)	0.5
	负荷突变频率稳定时间 (s)	3
	负荷突变电压稳定时间 (s)	2
	波形失真率	5