

消防控制柜 淮南消防控制柜 泽美电气

产品名称	消防控制柜 淮南消防控制柜 泽美电气
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

使用消防巡检柜的好处消防控制柜

1、使用消防巡检柜是国标27898的要求。

国标27898于2012年6月30日正式开始执行，其中规定了固定消防给水设备，消防控制柜定制，控制系统需要具备巡检功能（此条款属于强制内容），并对巡检功能提出了具体要求。使用消防巡检柜，可以使项目的消防系统，符合zui新的国标要求。解决消防验收的后顾之忧。

2、使用消防巡检柜，可以切实保障消防水泵运行状态。

通过定期，低频无压的启动消防，可以在不影响正常工作生活的情况下，对消防水泵的设备情况进行检测，确保消防水泵长时间保持在良好的运行状态。

3、使用消防巡检柜，可以节省甲方为水泵巡检所付出的人力物力。

如果使用人工对消防水泵进行巡检，首先，他无法完成的低频巡检过程，每次巡检需要对现场进行疏散之后进行消防实战演练，影响工作生活，消防控制柜，耗费人力物力。其次，消防固定给水系统是一个涉及水路电路，强电弱电，输配电与控制回路的整体系统。如果采用人工的方式，对人员的素质要求高，消防控制柜厂商，人工巡检难以保质保量的完成巡检任务。第三，如对水泵进行全时段的职守，全天24小时需要耗费三个正常人工时，按照保守估计一人一年工资按2万元计，一年需要耗费人力成本达到6万元。十年成本将达到60万元。消防巡检柜使用寿命至少达到30年，一次性投入，高重复性、高可靠性、智能化巡检，将为企业节省大量人力物力。

消防控制柜

消防控制柜的一般功能消防控制柜

水泵控制柜应由水泵厂家提供，控制柜应包括但不限于以下功能和要求：？
各类电器元件符合规范标准。

？控制柜应满足系统的功能及控制要求。？控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。？
控制柜防护等级为IP54，为户内立式？柜内动力线相色规定：相线 L1(A相)黄色

相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色

？柜内动力线排列次序：从柜前看，从上到下，从左到右，从里到外，相线均按L1、L2、
L3的次序排列。

？应有对水泵电动机的保护功能，如：过载、过压、短路、缺相欠压、过热等，并有声
光报警功能，但仅提供报警功能，不允许跳闸。

？设有阻力损失补偿功能，并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定
值进行调节。

？具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能，包括装置的开停等。？
控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况，并发出声光报警信号。能用LCD显示系统

消防控制柜

消防巡检柜，首先是一个电器控制成套。说是电气控制成套的原因在于首先他是电器的组合并不是单个的电器元件。

我们可以试着从以下方面进行解释：消防巡检柜当中有驱动系统、控制系统、输入输出系统。消防
巡检柜中的控制模块并不能单独指挥消防巡检柜进行巡检动作，它需要与我们的巡检变频单元，人机界面，
协同工作。那么针对人机界面的组态编程，针对巡检变频单元的设定调整都不是非专业的消防巡检
柜生产厂家能够做到的。通过时间继电器与启动器的设定，确实可以做到，定期启动消防泵。

但是，达不到到国标27898的要求，因为他无法完成，国标要求上的：低频无压巡检——该功能依赖
我们的变频单元进行驱动；无法完成，国标上要求的：故障数据记录——该功能依赖于我们的人机界面
进行储存与输出。

其次，我们要向客户介绍消防巡检柜，是一个消防上使用的电器控制产品。在消防上使用的电器控
制产品，淮南消防控制柜，要与我们日常配电上使用的产品进行区别。这些产品在使用过程中，会受到
不同部门的监管，不同国标的要求。比如我们的配点产品是需要进行GB7251.1~.3认证。我们的消防产品
是需要进行GB16806的认证。配电产品的验收只要进行供电局送电就可以，消防产品要接受消防大队的
消防验收，那么验收标准也是不一样的。所以，各位客户在购买过程中要认准消防产品的认证资质，加
贴CCCF的认证标识，具备消防的检测报告。

消防控制柜

消防控制柜-淮南消防控制柜-泽美电气由铜陵泽美电气科技有限公司提供。消防控制柜-淮南消防控制柜-
泽美电气是铜陵泽美电气科技有限公司（www.zemeikj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：查先生。

