

# 金刚石磨头打磨机 水泥地面修复磨平机

产品名称	金刚石磨头打磨机 水泥地面修复磨平机
公司名称	济宁尼科赛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路47号置城国际中心A座518号房
联系电话	13853779674

## 产品详情

地板翻新打磨机 无尘地面打磨机 水磨石打磨机

客户反馈：

客户：哪家的地面研磨机质量好？那家的价格低呢，哪家性价比高

客户：还是欧科的地面研磨机质量好，干活效率高，效果好，而且比较耐用。我已经购买了好几台了。

客户：大牌子就是有信誉，售后服务也好，一个电话就解决问题，设计理念很新，符合时代的要求，紧跟市场的步伐

GE300B中重型环氧地坪研磨机主要用于大或中范围地面的研磨处理，它能有效打磨混凝土表层及环氧砂浆层和旧的环氧地面等。

金刚石固化地坪打磨机技术参数：型号：

GE300B主电机功率：4.0KW（原装进口德国西门子）吸尘器电机功率：1300W处理面积：300MM磨头：3片/付

（也可使用磨盘，效果更佳。注：出厂配置磨头）工作效率：1500平方米/8小时电机转速：750r/min重量：120千克

金刚石固化地坪打磨机优点

1. 全机身采用激光切割工艺，做工精美
2. 金刚石磨头打磨机机身采用高频焊机技术，保证整机坚固
3. 整体采用优质喷塑处理，放划、放水、放腐蚀，保证了美观度，更延长了机器使用寿命；
4. 旧环氧去除研磨机灰箱上体独立加装抽拉杆，确保吸尘工作正常运行；

如何正确的做好环氧地坪漆：

一、环氧底涂 地板翻新打磨机1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，3、搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。4、要求浸透加强附着力。5、待第一遍干固后再施涂环氧中涂层。二、环氧中涂层 金刚石磨头打磨机1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英；3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。4、中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。5、灰尘处理干净。检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。三、环氧腻子层 干湿两用研磨机1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。检验方法：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。四、环氧面涂层 水磨石打磨机1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；3、使用辊筒将材料均匀涂布；4、第一遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。检验方法：地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。

本店除阿里巴巴和淘宝上的标价为准确价格，所以店铺发布网站的价格均为不准确价格具体价格请拨打下方电话

旺旺：ok547

手机号 18266819203（微信号）

QQ：1819928809

座机：0537-3167255

传真：0537-2166152