

保温宴会餐车 中山市保温餐车 嘉英联

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 保温宴会餐车 中山市保温餐车 嘉英联 |
| 公司名称 | 广州创联商用厨具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市番禺区大龙街市莲路傍江东村段15-31号A212 |
| 联系电话 | 13928740137 |

产品详情

客房送餐车 保温车 酒店手推餐车 含电热保温箱

1. 不锈钢材料、易清洁、耐用
2. 保温、保湿于一体，令食物能在一定时间内保持新鲜美味
3. 可旋转带锁脚轮及底部围边的防撞胶条，方便安全运送。是厨房到宴会厅送餐的理想设备
4. 安全的保温范围：65 ° C-82 ° C，数显温度，随时选择食物保温范围

适用范围：茶餐厅设备，蛋糕房设备，宴会保温餐车，咖啡店设备，面包房设备，中山市保温餐车，西餐店设备，手推保温餐车，中餐店设备，饮品店设备，休闲速食设备

嘉英联保温送餐车，包括车体、左车门、右车门、万向轮、温控器、电热器、轴流风机、电控箱、保温隔热层及热循环风道板。本实用新型克服了现有技术中能耗大、散热快、保温效果差、不安全、保温送餐车消毒困难及食物受热不均匀等问题，保温宴会餐车，具有结构简单、安全可靠、造价便宜、节约能源、易维护、热效率高、保温效果好、食物加热均匀及可以有效对车体进行消毒等特点。

保温车结构

嘉英联保温车柜整体均采用SUS304**不锈钢板制成，箱体引用**结构，隔热层内填充优质保温材料，保温效果良好。可以根据需要自行设定加热温度。

保温餐车工作原理

当食物装入箱体后，接上电源，设定加热所需温度后，设备进入工作状态。风机将加热管产生的热量均匀地扩散到各个份数盘周围，从而达到加热食物的目的，设定目标温度后，设备会自行调控加热，保持箱体内的温度维持在目标温度。从而达到加热并保温的目的。

嘉英联保温车材料的作用有以下几点：

- 一、保温层材料具有较低的导热系数，保温隔热性能比较好，可以代替大量传统材料。
- 二、保温材料可以改善工作生活环境，改善室内舒适度，节给能源。
- 三、保温材料用二建筑的外围护结构，可改变建筑结构的运动状态，延长建筑的使用寿命。

比较常用的有：玻璃棉制品、维耐隔热毯、绝热泡沫玻璃、聚氨酯等。

玻璃棉制品的用途：

空调保温、风管保温、钢结构保温、锅炉保温、除尘器、蒸汽管道保温等。

绝热泡沫玻璃的用途：

建筑墙体保温、楼宇屋顶等节能防水应用。

各种烟道内衬和工业窑炉的保温应用。

各种民用冷库、库房和地铁、隧道等基础绝热应用。

高速公路、机场和建筑等基础隔离层应用。

游泳池、渠坝等防漏防蛀工程。

中低温制药绝热系统。

船舶业舱板保温应用。

聚氨酯的用途：

冷库、冷藏车或保鲜箱。彩钢夹芯板隔热层等。

保温宴会餐车-中山市保温餐车-嘉英联(查看)由广州创联商用厨具有限公司提供。广州创联商用厨具有限公司(www.gainlink.shop)是一家从事“保温餐车,商用消毒柜,汉堡机,可乐机,腌制机,炸炉,保温柜”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“嘉英联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使嘉英联在炊事、烘焙设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!