

各种规格的不锈钢压力表 常熟市压力表厂

产品名称	各种规格的不锈钢压力表 常熟市压力表厂
公司名称	常熟市压力表厂
价格	38.00/件
规格参数	品牌:常熟市压力表厂 型号:Y40B 类型:膜片压力表
公司地址	常熟市碧溪镇碧溪
联系电话	051252699333 13862311777

产品详情

品牌	常熟市压力表厂	型号	Y40B
类型	膜片压力表	测量范围	0-1 (MPa)
精度等级	2.5	联接型式	径向
公称直径	40 (mm)	环境温度	-35-75 ()

该压力表有良好的耐腐蚀性能，可广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、机械、电力及食品行业。直接测量不结晶体，带有腐蚀性的气体、液体的气体、液体的压力。

一、压力（差压）检测仪表的正确选用

压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能，如指示、记录、调节、报警等。

选用的主要依据：1．工艺生产过程对测量的要求，包括量程和准确度。在静态测试（或变化缓慢）的情况下，规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二；在脉动（波动）压力的情况下，被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。

常用压力检测仪表的准确度等级有0．4级、1．0级、1．5级和2．5级4个级等，应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积，如果误差值超过工艺要求准确度，则需更换准确度高一级的压力仪表。

2．被测介质的性质，如状态（气体、液体）、温度、粘度、腐蚀性、法污程度、易燃和易爆程度等。如氧气表、乙炔表，带有“禁油”标志，专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。

。

3. 现场的环境条件，如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震压力表。

4. 适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径（外形尺寸）不等的仪表。