

云南被动边坡防护网价格

产品名称	云南被动边坡防护网价格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

云南被动边坡防护网价格，+++实力商家+++被动防护网的价格一般是在80-120元/平方米左右，我公司已经卖出被动防护网814233平方米，安装被动防护网工程不下30个，被动防护网，我们更专业。

云南被动边坡防护网价格，钢绳网被动防护系统在材料的设计上考虑了易于安装，即用量少量的锚杆和少量的开挖来实现快速简例的施工安装，即用少量的锚杆和少量的开挖来实现快施工除少量的以锚杆安装为主的基础施工外，主要为积木式的安装作业。本系统以崩塌落石的冲击能作为工程施工的设计选型依据施工安装和维修人员仅需要少量常规机具即可进行系统的安装，维修和部件更换。

sns被动防护系统采用高强热镀锌钢丝绳，钢丝网，不低于ab级的防腐处理，其防腐寿据环境条件的不同一般可大于30-50年不等。主要对边坡飞石，落石，雨水过多造成的坡体，防护能量级内的滑坡，泥石流等防治，减轻灾害的受损程度，其系统与相配合的消能装置，支撑柱，支撑绳及拉锚等，拦截能早级可达50kj - 1 0 0 0 kj。

被动防护系统技术指标 1，钢柱：由普通工字钢加工而成，其高度与系统高度相同，工字钢型号，依据钢柱高度按表选定。 2，拉锚锚杆：应选用双股直径16钢丝绳锚杆，其长度一般依据系统高度按表选定，或按该表中锚杆抗拔力要求根据地层条件计算确定。

地脚螺栓锚杆：每个基座应选用4根由螺纹钢筋加工而成的p 2 8 * 1 0 0 0 /m27*100标准化地脚螺栓锚杆。 4，基座及连接件：应选用标准化的gs-7001型基座和gs-7005型连接件。 5，锚杆孔径：上沿锚杆设计抗拔力不小于80kn，其余锚杆设计拔力不小于50kn。锚固长度应根据计算确定，且不得小于2m。钢筋锚杆孔径应大于杆体直径12mm以上；双股钢丝绳锚杆孔径应大于钢绳2倍直径10mm以上。

被动防护山坡，用途是防护山坡环形防护网采用热镀锌工艺，在落石冲击过程中能发生自身几何形态改变，具有更为突出柔性特征的环形防护网来取代钢丝绳网，以此为基础的拦石网能够实现3000kj以上的落石阻拦，并能进一步简化结构形式（如支撑绳和减压环的配置），方便局部受损后的维护修复，环形防护网已经成为一种替代钢丝绳网系统的新型拦石网（RXI型）。"被动防护系统实现了SNS被动防护系统的更新换代和升级。

