

# 厂家直销DL2000手动涡轮传动风门 电动挡板式隔离门

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销DL2000手动涡轮传动风门<br>电动挡板式隔离门 |
| 公司名称 | 河北柏润电力机械设备制造有限公司               |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 柏润:柏润<br>4:5<br>河北:河北          |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县城南工业园炬峰特钢公司院内（注册地址）   |
| 联系电话 | 0317-189853 13313278423        |

## 产品详情

### 结构组成

关闭挡板门主要由由框架、叶片、密封片、主轴、轴承、轴封、曲柄连杆机构、执行机构（选购件）等几部分组成。框架采用钢板模压成形、型钢焊接成形或铸造成形，叶片采用钢板模压成形或铸造成形，截面流线型叶片确保介质压损极小。

叶片与叶片间、叶片与框架间设有特殊弹性密封结构，确保叶片关闭时其前后的密封率可达99%以上，特殊订货可达99.5%以上的密封率。叶片与主轴之间采用专用紧固件连接，关闭挡板风门安装在管道上后，可以拆卸任何部件，并保证在工作状态下可以方便地检修或更换部件。轴颈处采用专用密封结构及专用轴承，专用密封结构其密封性能良好、无外泄、耐高温，专用轴承具有自动调心及自动补偿功能，可以自动补偿前后轴的同轴度偏差，确保关闭挡板风门阻力小、无卡涩、转动灵活。

曲柄连杆机构上配有专用轴承，确保传动阻力小，对于巨形关闭挡板门均采用双臂重型曲柄连杆机构，确保关闭挡板风门启闭动作万无一失。手动、电动或气动执行机构可以直接与驱动主轴连接或采用曲柄连杆机构形成远方传动，执行机构也可以由用户自配。

### 形式分类

根据形状可分为方形关闭挡板门和圆形关闭挡板门；根据驱动方式可分为手动关闭挡板门、电动关闭挡板门和气动关闭挡板门；根据制造工艺可分为铸造式关闭挡板门和焊接式关闭挡板门；根据材质可分为铸铁关闭挡板门、碳钢关闭挡板门、[不锈钢](#)关闭挡板门和镍基合金关闭挡板门。