

河北仪表厂家直营流量计仪器仪表终身维护信誉保证

产品名称	河北仪表厂家直营流量计仪器仪表终身维护信誉保证
公司名称	沧州迅诺仪表有限公司
价格	120.00/台
规格参数	迅诺:涡街流量计 DN30mm:内螺纹 沧州:泊头
公司地址	河北省沧州市东光县南霞口镇堡子村京福路(104国道)西侧
联系电话	0317-8257380 13292794516

产品详情

河北沧州迅诺实体厂家 孙志祺13231751875 欢迎您前来咨询特定

智能型电池供电款 内螺纹连接DN20MM 蒸汽涡街流量计 客人特定款。

涡街流量计安装方式为竖直安装，介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上，流量方向为自下向上。

- 1、涡街流量计只能单向测量，安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
- 2、涡街流量计安装方式为竖直安装，介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上，流量方向为自下向上。
- 3、水平安装时，必须将流量计装在整个系统的高压区，并保证相应的出口压力;不要安装在管路的最高点，因最高点往往气体积聚，管道非满，出口不可直接放空。
- 4、测高温流体时，尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装，请将流量计的变送器部分竖直向下，或水平侧装，避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。
- 5、直管段要求：至少保证流量计前15倍管径，流量计后5倍管径。如流量计前有弯头，缩进，扩大等干扰源，则需保证流量计前30-40倍的管径，流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀，压力或温度传感器的上游。
- 6、安装时注意管道口径应略大于或等于仪表的内径。
- 7、使用密封圈时，注意密封圈内径应略大于或等于仪表的内径，密封圈中心位于管道中心位置。

测量介质：气体、液体、蒸汽 连接方式：法兰卡装式、法兰式、插入式

口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100 法兰连接式口径选择 100,150,200

流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数 $1.5 \times 10^4 \sim 4 \times 10^6$ ；气体5~50m/s；液体0.5~7m/s。

正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2；蒸汽流量范围见表3。测量精度 1.0级 1.5级

被测介质温度：常温-25 ~ 100，高温-25 ~ 150 -25 ~ 250

输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V 脉冲占空比约50%，传输距离为100m

脉冲电流远传信号 4~20 mA，传输距离为1000m

仪表使用环境 温度：-25 ~ +55 湿度：5~90% RH50 材质 不锈钢，铝合金

电源 DC24V或锂电池3.6V 防爆等级 本安型ialIbT3-T6 , 防护等级 IP65。