

# 新型天冬聚脲防水涂料柳州克里湾水乐园专用涂料

产品名称	新型天冬聚脲防水涂料柳州克里湾水乐园专用涂料
公司名称	深圳市威尔地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔 型号:VH系列 名称:新型天冬聚脲防护涂料
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝城3区龙井路东江豪苑7-02室
联系电话	0755-85224843 13699848731

## 产品详情

6月6日柳州克里湾水乐园开园了。项目位于柳州市柳东新区九子岭大道以东，博园大道以西，翠岭路以南，新柳大道以北地块内，项目建筑面积约23891.05平方米，园区分为中心广场、海地之城、海地幻境、海地沙滩、海地探险等片区，以水娱乐为核心，以地中海风情为主题，营造蓝色浪漫水乐园。园区包含极具动感的冲浪池和沙滩，带有异域风情的舞台表演，充满刺激的滑道探险，趣味十足的儿童戏水，可以水上漫步的漂流河，高品质泳池和SPA池等。克里湾水乐园将立足柳州及周边市场，结合本地其他主题旅游产品，成为可辐射全广西的大型主题体验型室外水乐园。

### 一、新型第III代天冬聚脲防水涂料适用范围

I 适用于水上乐园、水寨、游泳池、冲浪池、漂流河、儿童嬉水池、景观池、仿死海池等。

### 二、产品特点

I 防水耐湿止滑性能好；

I 高抗冲击耐磨、抗冻融；

I 有弹性、高强度，防开裂、防漏水；

I 色彩鲜明，装饰性强，经久耐用不变色；

I 耐紫外线，使用环境适应性强，室内外通用；

- I 极佳的粘结强度，与混凝土基面附着力强，耐水浸泡；
- I 优良的耐化学性能，可抵抗消毒水（氯离子）、酸雨等的侵蚀；
- I 产品环保无毒，使用安全性高，可用于动植物养殖水池涂装体系。

### 三、施工工艺

- I 基面处理：混凝土基面预处理，打磨、除尘清理，修补伸缩缝及孔洞
- I 渗透加固层：涂刷高渗透性底涂，加强基面，滚涂倒退施工，用量0.1-0.2kg/m<sup>2</sup>；
- I 封闭补强层：涂刷封闭性腻子砂浆层，封闭补强基面，刮涂倒退施工，用量0.2kg/m<sup>2</sup>；
- I 弹性中涂层：涂刷弹性中涂层，抗开裂，防冻融，刮涂倒退施工，用量0.6-0.8kg/m<sup>2</sup>；
- I 弹性(防滑)面涂层：涂刷耐候性防腐面涂层，滚涂、喷涂或刷涂施工，用量0.2-0.4kg/m<sup>2</sup>；
- I 弹性(防滑)罩光层：涂刷耐候性防腐罩光层，滚涂喷涂或刷涂施工，用量0.15-0.2kg/m<sup>2</sup>；
- I 涂装效果：半哑光或亮光，根据实际情况或客户要求做防滑或不防滑效果。

### 四、技术参数

检验项目		指标	实测值
干燥时间	表干（25℃）	4	2
	实干（25℃）	24	12
耐磨性g（750g/500r）		0.03	0.02
粘结强度（MPa）		2.0	3.0
耐冲击性，cm		50	50
耐水性（30d）		漆膜完好，无起泡脱落现象	30天无变化
耐盐水性（10%）		漆膜完好，无起泡脱落现象	7天无变化
耐NaOH（5%）			
耐H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> （5%）			
耐消毒水（5‰）			
耐人工气候老化性（800h）		不起泡、不剥落，无裂纹粉化 1级，E 6.0	不起泡、不剥落，无裂纹粉化 0级，E 0.8
防滑系数		0.5	0.75
实际值：与表面处理，外界环境，施工方法等多种因素有关，此为实验室数据，仅供参考			