

河北至上机械生产管道泵 ISW管道离心泵 卧式管道离心泵

产品名称	河北至上机械生产管道泵 ISW管道离心泵 卧式管道离心泵
公司名称	河北至上机械设备有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	至上机械:ISW20 ISW20:5立方 河北沧州:泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市河西街396号
联系电话	0317-5669229 17732485655

产品详情

ISW卧式不锈钢管道离心泵特点：

- 1、ISW卧式不锈钢管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度T： 80 。
- 2、ISWR（WRG）型热水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ISWR使用温度T： 120 、WRG使用温度T： 240 。
- 3、ISWH型卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度T：-20 -120 。
- 4、ISWB型卧式油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，使用温度T：-20 -120 。

IHW卧式不锈钢管道离心泵应用范围

- 1、ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T 80 。
- 2、ISWR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度T 120 。
- 3、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、

冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ +120 。

4、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~ +120

IHW卧式不锈钢管道离心泵工作条件

1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统zui高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 < 40 ，相对湿度 < 95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。