

被动网厂家 成都

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 被动网厂家 成都 |
| 公司名称 | 安平县建泰丝网制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平 |
| 公司地址 | 安平县西两洼乡前铺村村东300米处 |
| 联系电话 | 18031882082 |

产品详情

被动网厂家 成都，+++被动防护网又分为被动菱形网和被动环形网，RX-025型被动防护网的配件有钢丝绳大网，钢丝格栅小网，立柱，基座，锚杆，拉锚绳，支撑绳，减压环。

被动网厂家 成都，用缝合绳将钢绳网与不带消能环的那一根支撑绳缝合起来。到达柱顶时将缝合绳从挂座的前侧穿过，不要缠绕在挂座上，转向下顺着钢柱继续缝合，到柱底后也从挂座的前侧通过，把钢绳网和下支撑绳缝合在一起。遇到消能环时，同样的只与不带消能环的下支撑绳缝合在一起。到了钢绳网下缘中点，两边的缝合绳各穿过中点1m，用绳卡在距中点0.5m和1.0m处固定，使缝合绳在网下缘重叠长度超过1m。六) 格栅网的铺设。

上，下支撑绳都是双绳，先安装上支撑绳，再安装下支撑绳，第二根下支撑绳与第一根安装同法反向，后在距减压环约40cm处用一个绳卡将2个底部支撑绳相互联结，形成2根相互交错的双支撑绳结构。五) 挂钢绳网并缝合。将钢绳网展开放在两根钢柱之间，用挂在上支撑绳上的五，六个紧线器将绳网拉起来，一直它的上缘拉到与上支撑绳齐平；将缝合绳的中点固定在每一张网的上缘，从中点开始分别向左。

一般不应高出地面10cm，以使下支撑绳尽可能紧贴地面；但亦不可太深，以免防护网防护高度降低或基座坑积水。基座安装时必须使其挂座朝向坡下。三) 将工字钢柱先顺边坡一一摆放在基座的上，蒋上拉锚绳的挂环分别挂于钢柱顶端挂座和锚杆上，后调整钢柱方位并与基座固定，误差不得大于5°。拉紧上下锚拉绳并终固定。侧拉锚绳安装与上同。拉锚绳绳端用不少于4个绳卡固定。上锚拉绳上的减压环宜距钢柱顶0.5~1.0m。四) 上。

具有高柔性，高防护强度，易铺展性。习惯任何坡面地势，装置程序规范化、体系化。该体系通过我公司科技 技能研制人员的研讨和改善，使该技能得到极好的开展和使用，其老练的柔性防护新技能，完善的施工使用技能、规范的模块化操作，使柔性防护网变成边坡地质灾害得到大规模的使用。

体系的柔性和阻拦强度足以吸收和涣散传递估计的落石冲击动能,消能环的规划和选用使体系的抗冲击才能得到进一步进步.与刚性阻拦和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到削减

