

# PC 日本帝人 G-3410R

产品名称	PC 日本帝人 G-3410R
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	帝人中国:加纤 型号:原料商 产地:日本帝人
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

## 产品详情

pc板材规格

编辑

空心板材

双层

厚度

长度

宽度

重量

半径

透光率% ( ± 3% )

mm

mm

kg

透明

茶色

乳白

宝兰

湖蓝色

草绿色

4

6000

2100

0.9

700

80

58

57

45

55

45

6

1.3

1050

79

50

56

36

50

42

8

1.5

1400

78

44

52

30

47

40

10

1.7

1750

40

28

35

12

2.2

75

38

42

25

34

3-7层

16

2.8

2800

24

38

32

20

3.2

3500

72

35

23

31

25

3.8

4375

70

33

21

33

30

30

4.2

5250

68

31

29

实心板材

Name名称

Thickness厚度 ( mm )

Weigh重量 ( kg/m )

Min Curving Radius最小弯曲半径 ( mm )

Min Span Accordingly对应最小跨度 ( mm )

颜色

PC平板PC颗粒板PC磨砂板PC光学扩散板PC防弹平板

1.5

1.8

270

540

宝兰透明草绿色茶色 ( 棕色 ) 乳白湖蓝色

2.0

2.4

360

720

2.2

2.64

390

780

2.4

2.88

430

860

3.0

3.6

540

1080

3.6

4.32

650

1300

3.8

4.56

680

1360

4.0

4.8

720

1440

5.0

6.0

900

1800

6.0

7.2

1080

2160

8.0

9.6

1450

2900

10.0

12.0

1750

3600

18.0

21.6

3150

5760

pc板材参数

编辑

空心板材参数

性能

单位

中空板指标量

冲击强度

J/m

850

透光率

%

25-82

比重

g/cm

1.2

热膨胀系数

mm/m

0.065

可耐温度

-40+120

抗拉强度

N/mm

>60

弯曲强度

100

弹性模量

Mpa

2400

断裂拉伸应力

>65

断裂拉伸率

>100

热变形温度

1.20

隔音效果

10mm中空板减少20分贝

实心板材参数

(Cacteristics)性能

( Unit ) 单位

( Data of PC solid sheet PC ) 耐力板参数

( PC embossed sheet PC ) 颗粒板参数

透光度



%

20-88

60-70

冲击强度

J/m

50

35

热膨胀系数

mm/m.

0.065

0.065

传热系数

W/m.

0.21

0.21

可耐温度

-40 ---+120

-40 ---+120

抗拉强度

N/mm

60

60

弯曲强度

100

100

弹性模量

Mpa

2400

2400

断裂拉伸应力

130

断裂拉伸率

隔音效果

db

6mm实心板减少35分贝

3mm颗粒板减少28分贝