# 美国GE滤芯PX05-40

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美国GE滤芯PX05-40 |
| 公司名称 | 济南因科盛华环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/支 |
| 规格参数 | 型号:px05-40<br>长度:40英寸<br>精度:5微米 |
| 公司地址 | 济南工业南路32-1号(警察学院东临) |
| 联系电话 | 86-053188800370 13361038920 |

# 产品详情

美国进口ge熔喷滤芯　px05-40

ge-osmonics 熔喷滤芯　使用寿命长及减少更换次数： ge-osmonics 发展了专利的熔喷纤维技术以适应市场上对纯净的并具有优越的污物截留能力的聚丙烯深度滤芯的需求。这一转变使其比现有的卷式滤芯及树脂粘结滤芯具有更长的使用寿命及更少的更换次数。 作为此项技术的产物， purtrex 称为需要长使用寿命，低更换频率，高纯度应用市场合中最有价值的选择。.

高污物截留能力：

1、在整个滤芯深层实现真正对颗粒物按密度分级捕捉的效果，使滤芯的效力得到最完全的发挥；更高的污物截留能力意味长使用寿命及低更换频率以至费用的节省；
2、在滤芯的表面密度较低，而从表面向滤芯中心位置，密度逐渐增加；
3、没有会减少滤芯流速及增加更换频率的表面盲点。 4、纯净的聚丙烯结构： 5、高温粘结纤维；
6、不含有保湿剂，抗静电剂以及粘结剂等； 7、广泛的化学药剂承受能力； 8、焚烧成灰后易于处理；
9、符合 fda 食品饮料业的要求； 10、不会产生溶出物及释出物。 11、被充分验证的制造工艺：
12、自动化，连续的制造工艺可保证每一只滤芯都具有良好且一致的性能指标；
13、高温且真空的制造程序可减少潜在的制造碎末。 14、较宽的长度及连接配件范围：
15、标准化的长度可适应绝大多数滤筒安装的需要－并可按用户要求确定滤芯长度；
16、多种类的聚丙烯连接配件包括垫片、端头，及 ge-osmonics 专利的自密封式弹簧垫。
可服务于以下市场-食品及饮料-反渗透前处理-石油及天然气-精细化工-电子-金属表面处理-纸浆及造纸

putrex 滤芯对清洁水的流量性能： 流量与压力损失之间的关系（ 10inch 滤芯） 滤芯内径： 1inch( 2.5cm ) 滤芯外径： 2.5inch （ 6.4cm ）

美国 fda 认证： purtrex 滤芯采用纯 pp
材质通过热熔喷技术制成，其不含有任何胶水、树脂胶合剂、抗静电剂、润滑剂。

purtrex 滤芯材料满足了美国食品药物管理局（ fda ）的 174.5 和 177.1520 联邦规定中 21 栏。..... ...