

# 洗衣液吹塑机吹瓶机高产稳定

产品名称	洗衣液吹塑机吹瓶机高产稳定
公司名称	沧州震远机械制造有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	程序:北京 模头:张家港 螺杆:舟山
公司地址	河北省沧州市东光县南霞口镇政府对过
联系电话	15603173733

## 产品详情

- 1.控制系统：整机动作控制采用PLC人机界面，显示机械动作的实时监控功能，可显示多种语言，如中文，英文等，实现系统多功能和智能化。电脑（智能触摸屏电脑），电脑程序简单、快捷、便于操作，本电脑程序不伤气针(带微提针)，兑口平整，完全切断（本厂专利程序）
- 2.减速机采用国内一线品牌（国茂硬齿面）噪音低，运行稳定
- 3.电机采用大厂家全铜变频专用电机，整机电器采用正泰品牌，接近开关采用奥通米克
- 4.油缸采用HOB重型国标油缸（GB国标油缸）。油站系统采用高效节能低噪音油泵系统。
- 5.螺杆采用舟山品牌38铬钼铝且氮化不低于60丝。且长径比选用25:1，产量高（高产能新型混炼螺杆）螺杆设计既能满足螺杆高产量，也能保证塑化均匀。
- 6.螺杆上采用铝瓦风机加热，保温好，高温风机自动降温，整机采用智能温控表。
- 7.模头采用中心进料分流式和芯型互补流道式，型胚壁厚均匀，换色快捷，从单层到三层满足客户不同需求。模头内部精磨镀铬，流道光滑，换色快，生产的产品内部、外部光滑无划痕，产品表面光滑。
- 8.本机采用台湾品牌直线导轨，运行更稳定更耐用。
- 9.精磨镀铬，流道光滑，换色快，生产的产品内部，外部光滑
- 10.换网器采用加大网板换网器，阻力小，使流料更通畅，换网次数减少。
- 11.整机做静音处理废气、液压、电机等都做静音降噪处理，不扰民

(本设备可带壁厚控制器、贴标、双层、液位线等功能)