

100KW东风康明斯发电机组6BTA5.9-G2销售出租

产品名称	100KW东风康明斯发电机组6BTA5.9-G2销售出租
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	200056.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

产品详情

机组参数：机组型号： LC100GF备用功率(KW)： 100常用功率(KW)： 100机组尺寸(mm)： 2300*800*1300机组重量(kg)： 1500燃油耗 (g/kw.h)： 207频率(HZ)： 50转速(r/min)： 1500LP7m噪声(dB)： 92.4控制系统： LCD中文液晶数控工作环境要求：海拔高度(m)： 1000大气压力(kPa)： 89.9进气温度()： 40相对湿度： 60%燃油标准： 0#轻柴油机油标准： CF级/15W-40水质PH值： 6.5~8表面长霉等级： GB/T2423.16/2级每12小时允许1小时过载发动机参数发电机参数柴油机品牌： (Cummins)康明斯制造商： (CCEC) 重庆康明斯发动机有限公司柴油机型号： 6BTA5.9-G2最大功率 (KW)： 100缸数/排列方式： 6缸/直列压缩比： 14.0:1缸径*行程(mm)： 102*120排量 (L)： 5.9机油压力 (kPa)： 241~345机油油温 ()： 121机油容量(L)： 20燃油系统： PT泵直喷冷却方式： 闭式水冷循环启动方式： DC24V电启动调速方式： 电子调速进气方式： 增压,中冷型式： 四冲程, 60°恒负荷稳态波动率： ±0.25%功率偏差： ±5%发电机品牌： 斯坦福/英格朗特电压： 400V/230V类型： 无刷自励磁 (AVR 自动调压) 相数： 三相四线接线： Y型接法绝缘等级： H级功率因素： COS =0.8滞后电话影响系数： TIF： <50电话谐波系数： THF： <2%防护等级： IP

22/IP23瞬态电压调整率： -15%/ +20%稳态电压调整率
： ±1%电压稳定时间： 3sec电压波动率：
0.5%电压波形失真度： 8%稳态频率调整率： 5%瞬
态频率调整率： -10%/+12%频率稳定时间： 3sec频率
波动率： 1.5%转子型式： 凸极式

发电机组标准配置：

I 发动机部分： 发动机、柴油格、空气格、机油格、充电机、启动马达。

I 发电机部分： 发电机、空气开关。

I 控制系统： LCD液晶数显控制器、电子调速器。

I 其他部分： 水箱散热器、钢制底座、减振垫。

I 附件部分： 消声器、蓄电池、电池线、机油、防震垫、油管、备件箱。

I 技术文件： 发动机零件目录、发动机保养手册、发电机说明书等。

I 免费安装调试。

标准配置价格：

含税单价：60000.00元

可选配置：（另加费用）

电气系统：

配套项目：

ATS转换柜

环保消音工程

并机柜

尾气净化工程

低压配电柜

机房通风工程

补偿柜

机房土建工程

远程监控系统

静音箱

电缆工程

防雨箱

油水分离器

拖车式移动电站

柴油计量器

分体式日用油箱

一体式底座油箱

质保期：

全国联保一年或运行1000小时（先到为准），超过保修期，可提供终身有偿服务（易损件、常用耗材、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。

付款方式：

ü 合同签订即付总金额30%订金，设备到场支付总金额60%款项，安装完毕付清10%。

获得认证：

v 行业标准GB/T2820-1997

v 英格尔质量管理认证ISO9001：2008

v 环球市场GMC认证

v 鹏程质量管理认证GB/T19001-2008

v 联合智业健康安全认证GB/T28001-2001

v 联合智业环境管理认证ISO14001:2004

v 联合置业质量管理认证ISO9001:2008

v 长城环境管理认证GB/T24001-2004

v 长城健康安全认证OHSAS18001 : 1999

v 泰尔产品认证YD/T502-2007*