

等功率15千瓦汽油发电机油耗

产品名称	等功率15千瓦汽油发电机油耗
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

等功率15千瓦汽油发电机油耗

为了保证船用发电机组达到各项技术指标，在机组设计和制造时，使静音机和发电机良好匹配，它包括功率和转速两个方面。静音机的功率是指静音机以额定转速连续12小时正常运行所能达到的有效功率。同步发电机的功率是指在额定转速下，长期连续运转时输出端子上得到的额定电功率。静音发电机组在日常的使用过程中，静音机一般都会有功率损耗，发电机组的功率因素也会降致0.8，那么我们怎么使用才能提高船用发电机组的功率因素呢：

- 1、提高异步电动机的检修质量；
- 2、合理使用电动机；
- 3、采用同步电动机：同步电动机消耗的有功功率取决于电动机上所带机械负荷的大小，而无功功率取决于转子中的励磁电流大小，在欠励状态时，定子绕组向电网"吸取"无功，在过励状态时，定子绕组向电网"送出"无功。因此，对于恒速长期运行的大型机构设备可以采用同步电动机作为动力。
- 4、合理选择配变容量，改善配变的运行方式：对负载率比较低的配变，一般采取"撤、换、并、停"等方法，使其负载率提高到佳值，从而改善电网的自然功率因数。

等功率15千瓦汽油发电机油耗我们通常会说经常不思考，脑子会生锈。同样的，我们也要对船用发电机组进行合理的维护和保养，只有这样才能减少机组的故障。保证机组的正常运行。

- 1、发电机组的静音箱需每星期清理一次，以防止积存水质，铁质和杂质。
- 2、对于备用机组，每周启动一次试运转操作，检视仪表盘指示灯，空载运行5分钟，每半个月带适量负载（30%）运行15-30分钟。

3、水箱皮带之松紧度每周检查一次，如有磨损，应更换。

以上就是关于发电机组的保养分析，如果您在使用船用发电机组的过程中没有做到以上的事项，那么，赶快行动起来吧！

技术参数

产品型号：B-15GDI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390gG/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护