

CP210B,2CP32-210B水泵

产品名称	CP210B,2CP32-210B水泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:PEDROLLO 型号:CP210B 产地:意大利
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

现货意大利PEDROLLO水泵CP210B,2CP32/210B等型号佩德罗卧式离心泵,南京埃尔塔泵业--分机号609--批量价原装PEDROLLO水泵CP系列,CP;三相230/400V-50HZ,可达4KW。400/690V-50HZ,5.5-11KW.绝缘等级; F,防护等级; IP44.

CP220、230、250、CP130、CP132A、CP170M、CP150、CP158带有螺纹孔的密封式的离心泵

[型号有：CP220、230、250等](#)

结构特性

泵壳；铸铁材质，带有ISO228/1标准的螺纹接口。

泵体底座；铸铁材质。

叶轮；CP220，CP230使用的是黄铜

叶轮；CP 250使用的是铸铁

电机轴；不锈钢EN10088-3-1.4104

机械密封；陶瓷-石墨-NBR橡胶

电机；泵体和PEDROLLO电机紧密式连配，电机运行噪声低，完全风扇式冷却（TEFC），适合连续运行。

CP100 CPm100 流量60升每分钟，扬程7-16米，功率0.25KW，进出口为1

CP130 CPm130 流量80升每分钟，扬程14-23米，功率0.37KW，进出口为1

CP132B CPm132B 流量100升每分钟，扬程7-20米，功率0.45KW，进出口为1

CP132A CPm132A 流量120升每分钟，扬程9-23米，功率0.6KW，进出口为1

CP152 CPm152 流量80升每分钟，扬程19-33米，功率0.55KW，进出口为1

CP150 CPm150 流量120升每分钟，扬程15-29.5米，功率0.75KW，进出口为1

CP158 CPm158 流量90升每分钟，扬程25-36米，功率0.75KW，进出口为1

CP170 CPm170 流量110升每分钟，扬程22-41米，功率1.1KW，进口为1 1/4 ，出口为1

CP170M CPm170M 流量140升每分钟，扬程26-50米，功率1.5KW，进口为1 1/4 ，出口1

CP200 流量150升每分钟，扬程36-58米，功率0.25KW，进口为1 1/4 ，出口为1