

# 四轮小型20千瓦汽油发电机厂家

产品名称	四轮小型20千瓦汽油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-20GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 四轮小型20千瓦汽油发电机厂家

空气滤清器是欧洲狮发电机中用到的主要空气滤清设备，空气滤清器的作用是确保欧洲狮发电机运行过程中所吸入的空气是干净的，是一种重要的欧洲狮发电机配件，按照它的原理来区分：空气滤清器可分为过滤式、离心式、油浴式、复合式几种。欧洲狮发电机中常用的空气滤清器是过滤式空气滤芯滤清器，这是欧洲狮发电机配件之一。这种空气滤清器主要有惯性油浴式空气滤清器、纸质干式空气滤清器、聚氨酯滤芯空气滤清器等几种。惯性油浴式空气滤清器先后经过惯性式滤清、油浴式滤清、过滤式滤清三滤清，后两种空气滤清器主要通过滤芯过滤式滤清。惯性油浴式空气滤清器具有进气阻力小，能适应多尘多沙工作环境，使用寿命长等优点，以前在多种型号的汽车、拖拉机发动机上采用。

但这种空气滤清器滤清效率较低、重量大、成本高、维护不便，在汽车发动机中已逐渐被淘汰。纸质干式空气滤清器的滤芯采用经过树脂处理的微孔滤纸制成，滤纸多孔、疏松、折叠，有的机械强度和抗水性，具有滤清效率高、结构简单、重量轻、成本低、保养方便等优点，是前目欧洲狮发电机应用广泛的汽车用空气滤清器。

### 四轮小型20千瓦汽油发电机厂家

欧洲狮汽油发电机组的组装，安装是一个重要的环节。因为无论在什么样的环境下，欧洲狮发电机组都需要按照原则组装，才能不受环境因素的破坏。比如说，在高寒地区，汽油发电机组在组装的时候，就要考虑到风寒。在潮湿的地区，欧洲狮汽油发电机组也要考虑抗潮等环境因素。

减震是汽油发电机组的一个比较重要的一个问题，如果汽油发电机组在使用时，振动的太过于激烈，就会导致气缸出现故障。所以，在安装欧洲狮汽油发电机组的时候，我们建议安装减震器。用户根据机组底盘上的安装孔，将机组通过减震器置于平整坚固的基础上，（减震器仪需用膨胀螺栓紧固在混凝土基础上）；这样可以有效地减少机组运行时对建筑物产生的震动及冲击，所以在无要求时，不建议再在基础上作另外的减震处理措施。

除欧洲狮发电机组与基础通过减震器安装外，机组其他部件与外部的连接亦应通过柔性连接。比如，排烟管使用波纹减震管连接；排气道、燃油进油管、回油管、配电电缆等亦要通过柔性连接，这样才能最大限度地减少因机组运行而对周围物体产生的震动。

在保证减震效果的同时，为确保欧洲狮发电机组的正常运转，我们还需要注重机组各零部件的润滑状况，将机组的磨损伤害降低到最低，有效的延长机组的使用寿命。

## 技术参数

产品型号：B-20GDI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

## 发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护