

30千瓦汽油发电机感应启动

产品名称	30千瓦汽油发电机感应启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮动力 型号:B-30GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

30千瓦汽油发电机感应启动机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min汽油发电机自动启动成功后，加载量应不低于50%标定负载。接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，汽油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。自动启动成功率。自动启动成功率不小于99%。空载电压整定范围要求。30千瓦汽油发电机感应启动机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。自动补给功能要求。

环境条件的影响

1. 高温高湿环境的影响。

(1) 影响发动机的工作可靠和使用寿命。

高温高湿环境十分有利于霉菌生长，使发动机产品发生霉变，导致金属机件锈蚀等，影响机组的工作可靠性并缩短使用寿命。

(2) 影响发动机的性能指标。

30千瓦汽油发电机感应启动高温高湿环境使发动机内部散热缓慢，机温升高，导致发动机输出功率下降并使其相应配件绝缘老化，会大大降低发动机的技术性能指标。霉菌会使电气设备的绝缘漆膜破坏脱落，绝缘性能降低，导致发动机性能变坏。

技术参数

产品型号：B-30GDI

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护