

陶铝吸音板 安庆吸音板 合肥霖熙

产品名称	陶铝吸音板 安庆吸音板 合肥霖熙
公司名称	合肥霖熙声学装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区文忠路
联系电话	17775365931

产品详情

如何选择吸音板

看吸音板的强度、防水和耐火性能

在提高墙体隔音效果的同时，也必须同时关注墙体的其他一些性能，比如新建隔音墙或旧墙体隔声改造后的强度是否满足要求，如果希望在墙体上挂较重的物体，比如平板电视、大的油画或相框、大的装饰灯等，就需要墙板具有一定的强度，安庆吸音板，能承受一定的重量。如果室内人员较多或人流较大，吸音板批发，就需要墙板抗冲击性强、强度高，以免人员撞击墙板，导致墙体开裂。如果墙板靠近水龙头、卫生间等潮湿部位，陶铝吸音板，就需要墙板防水性能好。如果墙体需要较高的耐火性能（比如厨房和车库的墙体和吊顶等），就要选购既隔音又耐火的吸音板。目前推出的吸音板458，不仅隔音效果比同类产品高出数倍，可以轻松实现单龙骨墙的隔音效果超过53分贝，而且吸音板458的强度比同样厚度的石膏板高出很多，防火吸音板厂家，耐火性能也明显提高。如果客户对强度、防水、防霉、耐火有更高的要求，也可以为客户提供不同的产品和解决方案。

推荐一个简便的封闭剂性能鉴别方法

将一块人造板裁成面积相等的两块，取等量的两种需要比较性能的封闭剂，分别涂刷在两块人造板上，正反两面和四边都要仔细涂刷一遍。室温放置至封闭剂充分干燥后（约10~15天），使用4160甲醛分析仪的探头贴近人造板表面测量，可以很准确地判断出封闭剂对甲醛封闭的效果。

如果没有4160甲醛分析仪，可以用两个大号透明整理箱密封处理后自制实验舱，将涂刷封闭剂并充分干燥后的人造板分别放入，一段时间后采样，比较甲醛浓度的高低。用这种方法，也可以准确地选择出对甲醛具有良好封闭效果的高性能封闭剂。

电影院布艺软包吸音板简介

- 1、电影院布艺软包吸音板简介：布艺吸音板是根据声学原理精致加工而成，由软织物饰面、框组和吸音棉、防水铝毡组成。
- 2、电影院布艺软包吸音板特点用四点总结：吸音型强、防火型强、装饰性强、安装简易。
- 3、布艺软包吸音板防火等级分为：国标、英标（一般用英标较多，但是成本造价的话就要比国标贵点）。

陶铝吸音板-安庆吸音板-合肥霖熙由合肥霖熙声学装饰材料有限公司提供。合肥霖熙声学装饰材料有限公司（www.hflxsx.com）位于合肥市瑶海区文忠路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥霖熙在隔音、吸声材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥霖熙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥霖熙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。