

超声波清洗设备 常州超声波清洗 元让超声波清洗设备

产品名称	超声波清洗设备 常州超声波清洗 元让超声波清洗设备
公司名称	苏州市元让超声科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市大新镇桥头村桥头街
联系电话	18051835807

产品详情

公司是专业从事超声波清洗配套设备、超声波自动清洗设备的研发、销售。主要生产PCB用超声波、槽式工业用超声波清洗机、入式超声波振板、全自动超声波清洗线；也可根据用户要求加工定做非标机型。

根据镜片的材质及研磨精度不同，选择不同型号的研磨粉。在研磨过程中使用的沥青是起保护作用的，以防止抛光完的镜面被划伤或腐蚀。研磨后的清洗设备大致分为两种：

一种主要使用有机溶剂清洗剂，另一种主要使用半水基清洗剂。

公司是专业从事超声波清洗配套设备、超声波自动清洗设备的研发、销售。主要生产PCB用超声波、槽式工业用超声波清洗机、入式超声波振板、全自动超声波清洗线；也可根据用户要求加工定做非标机型。

超声波清洗机运用：

表面喷涂处理行业：（清洗的附着物：油、机械切屑、磨料、尘埃、抛光蜡）电镀前的清除积炭、清除氧化皮、清除抛光膏、除油除锈、离子镀前清洗、磷化处理，超声波清洗机品牌，金属工件表面活化处理等。不锈钢抛光制品、不锈钢dao具、餐具、刀具、锁具、灯饰、手饰的喷涂前处理、电镀前清洗。

影响清洗因素清洗

介质：采用超声波清洗，一般有两类清洗剂即化学溶剂和水基清洗剂。清洗介质的化学作用可以加速超声波清洗效果，超声波清洗是物理作用，两种作用相结合，常州超声波清洗，依对物件进行充分、彻底的清洗。功率密度：超声波的功率密度越高，空化效果越强，超声波清洗设备，速度越快，清洗效果越好，但对于精密的表面光洁度甚高的物件，采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生空化、腐蚀

。超声频率：适用于工件粗、脏、初洗，频率高则超声波方向性强，适合于精细的物件清洗。

清洗高温：一般来说，超声波在50 ° C~60 ° C时的空化效果最好，超声波清洗机生产厂家，清洗剂也不是温度越高，作用越显著，有可能会高温失效，通常超声波在超过85 ° C时，清洗效果已变差。所以实际应用超声波清洗时，采用50 ° C~70 ° C的工作温度。

超声波清洗设备-常州超声波清洗-元让超声波清洗设备由苏州市元让超声科技有限公司提供。超声波清洗设备-常州超声波清洗-元让超声波清洗设备是苏州市元让超声科技有限公司 (szyrcs.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。