

泡沫夹芯板 盛波彩钢结构 泡沫夹芯板加工

产品名称	泡沫夹芯板 盛波彩钢结构 泡沫夹芯板加工
公司名称	永康市盛波彩钢瓦有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市花街镇银桂北路176号第3幢二楼
联系电话	13735622394

产品详情

永康市盛波彩钢瓦有限责任公司主要生产销售【镀锌方管】、【岩棉夹芯板】、【不锈钢岩棉板】、【中空玻美夹芯板】、【聚氨酯夹芯板】、【楼层板】、【硅岩夹芯板】、【CZ型钢彩钢瓦】、【泡沫夹芯板】、【挤塑夹芯板】、【纸蜂窝夹芯板】、【围墙板】等产品。

聚氨酯夹芯板是选择两层高品质的彩色涂层钢板或其它精密压型的金属薄板作面材，辊压成型后，中间注入阻燃型聚氨酯泡沫液体，经过在高压发泡固化等特定工艺条件下，与金属面板的强力粘和特性复合而成美观、平整、刚韧的建筑板材。具有防火、保温、防水、隔音等特点，给建筑物带来高品质的外观效果，是目前非常具前瞻性的节能保温、绿色环保、艺术建筑的理想建筑板材。

永康市盛波彩钢瓦有限责任公司主要生产销售【镀锌方管】、【岩棉夹芯板】、【不锈钢岩棉板】、【中空玻镁夹芯板】、【聚氨酯夹芯板】、【楼层板】、【硅岩夹芯板】、【CZ型钢彩钢瓦】、【泡沫夹芯板】、【挤塑夹芯板】、【纸蜂窝夹芯板】、【围墙板】等产品。

聚氨酯节能板在建筑屋顶应用十分广泛，这里介绍其特性：

- 1.自洁型高i档面板，减少了屋面的积灰量，使建筑物屋面保持恒久结晶，高波峰提高了屋面板的承载力，具有跨度大、排水快、安装便捷等特点，搭接处采用流体力学设计，保证安装快捷、气密、防毛细渗水效果好。
- 2.采用暗钉连接，板面搭接紧密。
- 3.独特的防水槽设计，有效防止雨水渗漏，并避免了冷桥现象。

4.40mm波峰高度，极大提高屋面板承载力。在确保建筑物保温效果的同时，有效降低客户建筑成本，屋面坡度最低可达3%。

永康市盛波彩钢瓦有限责任公司主要生产销售【镀锌方管】、【岩棉夹芯板】、【不锈钢岩棉板】、【中空玻美夹芯板】、【聚氨酯夹芯板】、【楼层板】、【硅岩夹芯板】、【CZ型钢彩钢瓦】、【泡沫夹芯板】、【挤塑夹芯板】、【纸蜂窝夹芯板】、【围墙板】等产品。

岩棉夹芯板厂家同您介绍夹芯板的特点：

- 1、环保防噪声，复合板隔音强度可达40-50分贝，是十分有效的隔音材料.
- 2、可塑性强 压型钢板可以任意切割,能满足特殊设计的需要.

3、高强度

采用高强度钢板为基材，抗张拉强度5600(kg/cm²),再加上先进的设计与辊压成型，具有极佳的结构特性