

# 克莱门特冷冻油N00740

产品名称	克莱门特冷冻油N00740
公司名称	苏州引领智家网络科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	克莱门特冷:18.9L N00740:18.9L 美国:18.9L
公司地址	苏州市相城区太平街道金澄路88号
联系电话	0512-66830589 13524408127

## 产品详情

粘度是冷冻油的一个主要性能指标,不同制冷剂对粘度有不同要求,如R12与冷冻油能相互溶解,会使冷冻油粘度降低,故应选用粘度较高的冷冻油.压缩机中冷冻油的粘度过大和过小都不好.粘度会使压缩机摩擦功率和摩擦发热量增加,启动力矩增大,机器效率降低;粘度过小,则因不能建立起所需油膜而加速轴承等处的磨损.因此粘度必须适中.冷冻油的粘度随温度变化而有很大变化(例如温度由50 升高到100 时,矿物油的粘度值降低到原来值的1/3—1/6).故应选用温度对粘度影响小的冷冻油.4.闪点:冷冻油(在开口盛油器内)加热到它的蒸汽与火焰接触时,发生闪火的低温度称为闪点.制冷压缩机所用的冷冻油其闪点应比排汽温度高25—35 ,以免引起冷冻油的燃烧与结焦.通常对氨、R12和R22用的冷冻油,其闪点应在160—170 以上.