

Q911电动不锈钢丝口球阀 智能型电动内螺纹球阀dn20

产品名称	Q911电动不锈钢丝口球阀 智能型电动内螺纹球阀dn20
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	586.00/台
规格参数	凯凡:Q911-16P Q911:dn20 江苏:1.6Mpa
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

温馨提示：

本产品价格为常规产品价格，特殊材质、压力和尺寸参数请来电0514-82355655

技术参数

标准规范

电压电压 AC220V、AC380V（其它特制

螺纹标准 内螺纹（特选：NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999）

环境温度 -30 ~ +70

检测与试验 GB/T13927-1992

防护等级 IP67

设计标准 GB/T12224、GB/T8464

阀体说明

结构长度标准 GB/T15188.3

公称通径 10-100mm

公称压力 PN16、PN25、PN40、PN64

连接方式 螺纹连接

功能选项

阀体材质 SS304、SS316、SS316L

防爆型 防爆等级：EXdIIBT4

碟板材质 SS304、SS316、SS316L

信号反馈 无源信号，有源信号

密封材料 PTFE、PTL、硬质合金

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

工作温度

C3：-30 ~ 150

开关型 通电开到位，通电关到位。

C6：-30 ~ 250

调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号，实现球阀调节功能

C7：-30 ~ 350

适用介质 水、空气、蒸汽、煤气、油品、乙醇、酸碱性等气体或液体

C9：-40 ~ 450

备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料

GB阀体尺寸(mm)配KFE精小型电动执行器

规格型号

DN

L

D

G

H

L1

W

E-电动头

KFBAC10

10

60

12.5

3/8

195

165

40

KFE-005

KFBAC15

15

72

1/2

205

KFBAC20

20

82

3/4

215

KFBAC25

25

90

1

175

KFBAC32

32

112

1-1/4

190

KFBAC40

120

1-1/2

210

KFBAC50

50

145

2

230

KFE-010

KFBAC65

65

185

2-1/2

260

KFE-015

KFBAC80

80

3

330

270

KFE-020

KFBAC100

100

240

4

370

KFE-040

应用领域

电动螺纹式球阀采用一体化结构，与KF电动执行机构，有输入控制信号（4~20mA或1~10VDC）及单相电源控制运转，具有功能强、体积小、轻便、性能可靠、配套简单、流通能力大等优点。特别适合于介质是粘稠、含颗粒，纤维性质的场合。目前该阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统。

产品特点

电动螺纹式球阀及对焊连接球阀分为整体式（一片式）、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊（BW）承焊（SW），并均可带ISO5211支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。