

四川云南冷却塔隔音声屏障冷却塔降噪隔音墙隔音屏障

产品名称	四川云南冷却塔隔音声屏障冷却塔降噪隔音墙隔音屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	178.00/平方米
规格参数	产品品牌:钿汇鑫 产品规格:1970*500 产品特点:有效降低噪音
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

西南地区声屏障隔音墙生产厂家有哪些?

集生产销售安装施工一条龙服务的【四川钿汇鑫金属制品有限公司】，是您不错的选择，我公司全体员工将竭诚为您服务，免费设计报价，免费拿样品，有想了解的朋友电话咨询。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

冷却塔声屏障隔音网常用的规格有哪些？

冷却塔声屏障屏体尺寸500*2000毫米，采用1.2mm厚的镀锌板，上部带折角，冷却塔声屏障立柱为125H型钢，高5.5米，表面处理采用热镀锌加喷塑，声屏障稳固方面加斜撑。这就是冷却塔声屏障隔音墙常用的规格。

声屏障优点：

- 1.隔声量大：平均隔声量36dB。
- 2.吸声系数高：平均吸声系数0.85。
- 3.耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常

。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱，表面镀锌处理防腐年限在30年以上。

4.美观：可选择多种色彩和造型组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

5.经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，节省施工费人工费。

6.方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。

7.安全：吸声板两端用 6.2钢丝绳连接固定，防止二次损伤，造成人员、财产损失。

8.轻便：吸音板N系列产品具有自重轻特点，平米质量低于25公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。

9.防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。

10.高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用1.2mm镀锌板，通过自动生产线，压制凹槽以增加强度，产品抗10-12级台风，抗压300kg/m²。

11.防水、防尘：百叶型设计时充分考虑防水、防尘，其角度设为45°，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

12.耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金卷板。

我公司主要经营声屏障，隔音墙，金属丝网护栏网，钢格板玻璃钢格栅，仿真草坪人造草坪网，石笼网，边坡防护网，钢格板，钢板网，刀片刺绳防盗网，不锈钢轧花网，勾花网，防虫网，防风抑尘网，道路防撞护栏 不锈钢筛网。