

电动对夹薄型球阀q971f 电动对夹式意大利薄型球阀

产品名称	电动对夹薄型球阀q971f 电动对夹式意大利薄型球阀
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	凯凡:Q971F-16P Q971F:dn50 江苏:1.6Mpa
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

温馨提示：

本产品价格为常规产品价格，特殊材质、压力和尺寸参数请来电0514-82355655咨询！

阀体参数

技术参数

公称通径 20-100mm

电源电压 AC220V、AC380V(其它特制)

公称压力 PN10、PN16、PN25

环境温度 -30 ~ +70

连接方式 对夹连接

防护等级 IP67

碟板材质 SS304、SS316、SS316L

功能选项

密封材料 PTFE、PPL

防爆型 防爆等级：EXdIIBT4

工作温度

C3：-20 ~ 150

信号反馈 无源信号，有源信号

C6：-30 ~ 250

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

标准规范

开关型 通电开到位，通电关到位。

法兰标准 JB79

调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号，实现球阀调节功能

检测与试验 GB/T13927-1992

适用介质 水、空气、蒸汽、煤气、油品、乙醇、酸碱性等气体或液体

设计标准 GB/T13927-1989

备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料

GB阀体尺寸(mm)配KFE精小型电动执行器

规格型号

DN

L

D

D1

H

H1

L1

Z- D

E-电动头

KFBAB20

20

37

105

75

53

175

165

4- 12

KFE-005

KFBAB25

25

45

115

85

65

187

KFBAB32

32

55

135

100

77

199

4- 16

KFE-010

KFBAB40

40

62

145

110

207

KFBAB50

50

72

160

125

93

215

190

KFE-015

KFBAB65

95

180

109

231

KFBAB80

80

120

195

119

249

270

8- 16

KFE-020

KFBAB100

130

302

KFE-040

应用领域

本产品适用于两位切断、调节的场合，它与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，电动对夹式球阀无须另配伺服放大器，输入4~20mA信号及220VAC电源即可控制运转。本产品具有连线简单，结构紧凑，尺寸小，重量轻，阻力小，动作稳定可靠等优点。球阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配放大器，该产品与普通球阀相比，具有结构长度短，万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。本产品采用新一代超短法兰距球阀，球芯通道形状有矩形、V型及O型。该系列产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点，可广泛应用于石油、化工、冶金、电钻、轻工等领域，对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。

产品特点

- 1、安装方便，ISO511安装平台
- 2、外观小巧，重量轻、比一般的球阀节省空间
- 3、防火结构设计
- 4、防静电结构