2V400AH圣阳蓄电池GFMD-400C

产品名称	2V400AH圣阳蓄电池GFMD-400C
公司名称	北京凯美迪森科技有限责任公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-400C
公司地址	北京市昌平区回龙观镇万润家园11号楼1至2层7
联系电话	13520051758

产品详情

2V400AH圣阳蓄电池GFMD-400C

圣阳蓄电池产品特点:

产品描述

免维护无须补液;

内阻小,大电流放电性能好;

适应温度广(-35-45);

自放电小;

使用寿命长(8-10年);

荷电出厂,使用方便;

安全防爆;

独特配方,深放电恢复性能好;

无游离电解液,侧倒90度仍能使用。

应用领域:

报警系统;

应急照	閉系统 ;
电子仪器;	
铁路、	船舶;
邮电通信;	

产品质量保证承诺:

电子系统:

- 1、售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询。
- 2、 交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。
- 3、安装督导:按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。
- 4、产品的初验、试运行、终验:积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,保证设备正常运行。
- 5、产品保修期:保修一年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

GFMJ-E系列阀控式密封胶体蓄电池引进先进的胶体电池生产技术,富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和很高的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。产品特征容量范围(C10):65Ah—200Ah;电压等级:12V;设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12年;循环寿命:在标准使用条件下25%DOD循环2800次;自放电率 2%/月;充电接受能力高,节时节能;工作温度范围宽:-20 ~55 ;搁置寿命:充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%;山东圣阳蓄电池,圣阳蓄电池官网,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,圣阳蓄电池,至阳蓄电池,至阳蓄电池,至阳蓄电池,至阳下级层原容量。结构特点电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅,分散性能好,性能稳定;极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;隔板:胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠。圣阳蓄电池2V400ah圣阳蓄电池2V400ah

山东圣阳电源股份有限公司目前拥有23项AGM和GEL铅酸蓄电池专利技术,现有5大类15个系列300多种规格产品,是通讯、电力、UPS、EPS、光伏和风力发电储能等领域的主要供应商,产品出口近30个国家和地区。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证。阀控密封式铅酸蓄电池行业国内首批获得"国家免检产品"荣誉称号,先后荣获"山东省名牌"、"山东省著名商标"、"山东省环境友好企业"、"山东省管理创新优秀企业"等多项荣誉。公司立足国内市场,同时积极拓展国际市场,圣阳蓄电池2v400ah代理商拥有完善的销售和服务网络,先后通过了通讯泰尔认证、新能源金太阳认证及中国人民解放军、铁道部、广电总局、船级社等行业认证和国家电力网络的使用许可,以及UL、CE、VDS、GOST等安全认证。不断满足客户的需求是我们不懈努力的方向。圣阳蓄电池