

临朐新风系统 百事特老厂家售后无忧 家用新风系统

产品名称	临朐新风系统 百事特老厂家售后无忧 家用新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

优质通风管道质量特性：

标准颜色：银铝色

构造：以银白色耐中温无尘厚0.1mm复合铝箔为风管材料、内部由宽8mm厚5mm凹槽形亚铅支撑金属片以螺旋形连续紧密夹扣制成、精致易弯曲施工耐中温、适合无尘室使用之内夹复合铝箔风管。

应用：高绕性、耐温130oC乾燥、热风设备等中高阶、无尘室内使用设备之通风排气管。

特性：易弯曲、伸缩、耐中温质轻中温精致送排风管。

住宅通风管道安装要点：

《民用建筑设计通则》规定，烟道伸出屋面高度不低于0.6米。但有些地方对此规定的执行情况不一。一些建了烟道的住宅设计的烟道类型单一，容易造成油烟倒灌、串味。另外，一些楼盘为了增大厨房面积，缩小了竖向烟道的横截面积，并且没有机械排烟装置，以至排烟系统流量很小，安装新风系统，造成排烟不畅。

《民用建筑设计通则》规定，家用新风系统，烟道伸出屋面高度不低于0.6米。但有些地方对此规定的执行情况不一。一些建了烟道的住宅设计的烟道类型单一，容易造成油烟倒灌、串味。另外，一些楼盘为了增大厨房面积，临朐新风系统，缩小了竖向烟道的横截面积，室内新风系统，并且没有机械排烟装置，以至排烟系统流量很小，造成排烟不畅。

1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）

- 2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（可使用玻璃钢、复合材料）
- 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）
- 4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；（丽博通风管.可使用塑料、玻璃钢、复合材料）

注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；

- 5、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；（要求阻燃抗静电矿用安全特性）

临朐新风系统-百事特老厂家售后无忧-家用新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。临朐新风系统-百事特老厂家售后无忧-家用新风系统是青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。