

# 恒林制冷 中央空调系统 江苏中央空调

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 恒林制冷 中央空调系统 江苏中央空调         |
| 公司名称 | 襄阳市恒林制冷设备有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 襄阳市团山镇黄家社区三组107号（雅琪月子中心对面） |
| 联系电话 | 13972217481                |

## 产品详情

与普通空调安装方法不一样，小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前，主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内，使房内看不到主机，整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目好在建筑过程中安装完成，否则会对后期装修造成影响。家用中央空调一般都不具有新风系统，即使是空气热泵型的，家用中央空调，新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果，需另加新风系统。

三项指标制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。制冷(热)量空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量，法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。能效比又称性能系数(COP)，是指空调器制冷运转时，制冷量与制冷功率之比，单位W/W。国家标准规定，2500W空调的能效比标准值为2.65；2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。cop值越好，表示空调越节能。cop值3.6以上属于一级能效。

水冷中央空调包含四大部件，商用中央空调，压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器，制冷剂依次在上述四大部件循环，压缩机出来的冷媒（制冷剂）高温高压的气体，流经冷凝器，降温，冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出，冷媒继续流动经过节流装置，成低温低压液体，江苏中央空调，流经蒸发器，吸热，再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统，制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低，使低温的水流到用户端，再经过风机盘管进行热交换，将冷风吹出。

恒林制冷(图)-中央空调系统-江苏中央空调由襄阳市恒林制冷设备有限公司提供。襄阳市恒林制冷设备有限公司（[www.hlzlcj.com/](http://www.hlzlcj.com/)）位于襄阳市团山镇黄家社区三组107号（雅琪月子中心对面）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒林制冷在中央空调中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。恒林制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒林制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。