

橱柜石英石 山东博翊 石英石

产品名称	橱柜石英石 山东博翊 石英石
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石会不会渗色？

石英石常识平台，了解最全方面的石英石常识

石英石作为新生绿色环保石材，自身有耐刮花、耐磨、耐高温、防浸透、抗腐蚀、防辐射等等的特点，逐渐成为居家装修石材的首要挑选。

今天就说下大家都关怀的石英石渗色问题。

石英石自身的吸水率仅有0.02%，几乎为零。压铸板材的渗色问题很少，但是茶叶水是一个破例，茶叶水有或许渗色仅仅有或许。由于茶叶含有20%的茶多酚，茶多酚极易溶于水和脂，恰巧石英石原材料包含了7%的树脂。所以，当台面和茶叶水触摸时应当及时清晰，避免渗色的或许发生。即便不会渗色，茶水渍会留在台面上，会给后期清晰带来不必要的麻烦。

特别提醒浇筑板材不同于压铸板材，石英石台面品牌，浇筑板材没有经过高压、高震，导致他的密度和硬度比较低。各方面与压铸板材相比会比较差。渗色的几率远大于压铸板材。不会贪图便宜而挑选浇筑板材。还有一点需求留意的，石英石拼接缝的地方如果有污渍的话请及时清洗，建议在这里要点打蜡（可以使用轿车蜡或地板蜡）。

石英石

石英石是由一种选用先进的工艺出产的超硬环保复合材料。它是由93%的天然石英和7%的矿物颜料、树脂和其它添加剂组成。石英石的杰出功能，在于大大增加了人造石的硬度，强度，耐磨性，在使用过程中不易划伤，且耐酸碱、耐高温、耐冲击才能得到进一步加强。石英石外表：选用世界上先进的工艺出产的超硬环保复合材料，石英石，是由天然石英、矿物颜料、树脂和其他添加剂组成，从而使其外表近似于天然的花岗石，色泽丰富多彩。真空合成，致密无孔的超硬度外表，无论是光泽质感，仍是对各种液体物质的防渗，其防污才能是其它人造石、天然石所无法比拟的。

石英石拼接技巧之下降缝隙明显度

石英石板材因本身以耐高温、耐磨、防渗漏、无毒、无辐射等优益功能，被列入国度绿色环保装修石材，所被更多的人认可并被运用与橱柜台面中。但是在装修中详细的应用，避免不了两块拼接以至多块拼接，因石英石硬度高达莫氏硬度7级，拼接后，石英石台面，为了能让整体看似天衣无缝，考验着石英石及加工师傅的技术。怎么做到无缝拼接这是人们在追求圆满上的一大技术打破。

关于石英石加工职业来说其板材硬度仅次于金刚石的硬度、近乎苛刻的原材料配比，橱柜石英石，加上技术限制，石英石本身因为硬度太高，加上里面的颗粒会崩边，所以开料时边口比较粗糙，自然拼接时会产生缝隙。无缝拼接难度比较大。石英石即便能做到无缝拼接，但经打磨抛光后也不能处置的跟原来一样，还是会有拼缝胶线的出现，这跟石英石价钱没有关系，并不是价钱高的就能做到。

现在要做到石英石无缝拼接首先是对加工设备的请求是十分高，需求运用水刀对拼接缝中止对角切割（45°斜边好）拼接，现在我国市场上已有数控水刀切割机，已被大型台面加工商运用，完成后运用石英石厂家原装同色树脂胶水中止张贴，请勿乱用其它胶（能否做到无缝拼接跟胶水是密不可分）。张贴前应先与板材对色避免出现色差，运用纸胶带在两块对接口边缘张贴上。避免胶水与板材外表触摸，出现不必要的费事。完成后将胶水均匀的涂抹在拼接口，运用F夹中止固定大约20分钟（条件允许的情况下可运用液压吸盘增压机）。完成后运用水磨机对接缝中止打磨抛光。

橱柜石英石-山东博翊-石英石由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司（sdbysys.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！