

# 别墅电地暖 湾里区电地暖 豫瑞暖通

产品名称	别墅电地暖 湾里区电地暖 豫瑞暖通
公司名称	南昌豫瑞暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌市青山湖区南京东路988号鹿鼎家居市场B区三楼
联系电话	15079032802

## 产品详情

南昌豫瑞暖通工程有限公司自成立以来，由最初的5个人，发展到现在已有正式员工50多名，直营店三家，集中国内外高端商用中央热水、家用中央热水、中央供暖、中央净水、中央新风众多品牌，为您提供体验、设计、销售、安装、等一站式服务，给您打造一个智能、安全、舒适、温馨的家。

电地暖优点：

- 1、使用电地暖进行取暖时，能够让房间内的温度分布均匀。
- 2、电地暖可以让地面温度高于屋顶温度，形成一个头凉脚暖的屋内环境，营造出一种舒服的居住感觉。
- 3、电地暖占用的地板厚度小，和传统地暖相比，节约了约3-5%的室内面积。
- 4、电地暖不需要定期维护、清洗。
- 5、实现自主采暖:用户可以按需调控温度。而采用电地暖时，不仅采暖时间无限制，业主还可按自己的舒适度需要和经济条件，任意用手动、自动或远程调控地暖。颇得人心，尤受妇幼老弱用户的欢迎，实现了人性化自主采暖。

南昌豫瑞暖通工程有限公司自成立以来，由最初的5个人，发展到现在已有正式员工50多名，直营店三家，集中国内外高端商用中央热水、家用中央热水、中央供暖、中央净水、中央新风众多品牌，为您提供体验、设计、销售、安装、等一站式服务，给您打造一个智能、安全、舒适、温馨的家。

## 地暖和暖气片比较四：节能效果

地暖—地暖是低温辐射散热，所需水温较低，而且地暖具有调温，控温的功能，对于集中供暖来讲可能没什么优势，但是对于独立采暖系统或是集中供暖分户计量的系统来讲，节能效果明显。

暖气片—暖气属于空气对流散热，所需供水温度较高，而且大部分暖气是不加温控装置的，即使有加温控系统，湾里区电地暖，节能效果还是不明显，而地暖要比暖气节能30%。

## 地暖管道铺设安装要求?

1.铺设盘管时用卡钉固定，一般直管卡钉间距300~500mm，弯管部分用4~5个卡钉均匀固定，为防止出现死折，弯曲半径不宜小于5倍管外径。2.通常在铺设地板或卫生间区域管间距150-200mm，铺设地砖或大理石区域管间距200-250mm。特殊情况下如果出现管间距小于100mm时，要求在管路上加装保温材料（如加柔性塑料波纹套管），保温材料长度不应小于1000mm，以减小混凝土垫层膨胀。3.若盘管回路之间实际铺设长度与设计回路差距大于30m，则应重新调整并及时通知设计人员。4.管道在铺设过程中不准有接头，安装过程中对热管敞口处要随时封堵，专业电地暖，防止脏堵。5.加热管固定点的间距，直管段部分固定间距不大于700mm，弯曲管段部分的固定点间距不大于350mm。6.禁止出现盘管交叉现象。7.分集水器到地面部分盘管、穿墙内部盘管必须加保温层。8.盘管铺设与设计回路相符合，禁止出现盘管交叉现象。

别墅电地暖-湾里区电地暖-豫瑞暖通(查看)由南昌豫瑞暖通工程有限公司提供。“南昌地暖安装,南昌空气能热水安装,南昌烘干机,南昌暖气片”就选南昌豫瑞暖通工程有限公司(www.ncyuruint.com)，公司位于：江西南昌市青山湖区南京东路988号鹿鼎家居市场B区三楼，多年来，豫瑞暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豫瑞暖通期待成为您的长期合作伙伴！