# 室内led显示屏报价 芜湖炫彩光电 芜湖室内led显示屏

产品名称	室内led显示屏报价 芜湖炫彩光电 芜湖室内led显示屏
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

## 产品详情

## LED显示屏的安装方式:

- 1、镶嵌式安装:好处美观、不会凸起。一用在室内在室内,适用于面积不大室内LED显示屏,首先一句屏体大小在墙体上挖出同样大小的洞,然后把屏体整体嵌入墙体中。注意要求墙体为必须实心墙体;如果是户外安装,项目施工时需要预先预留显示屏的填放空间,实际安装时也可以需制作显示屏钢结构将显示屏镶嵌在建筑墙面内。
- 2、悬挂式安装:多适用于马路、车站、机场等大型场所起到指示标牌作用,一般要求显示屏屏体面积较小。
- 3、楼顶式安装:主要是于户外广告LED显示屏,室内led显示屏报价,安装地点通常是建筑物的顶部,但是随着建筑物高度的增加要考虑的防风、防水和防雷级别。

## 室内LED显示屏安装需要注意什么?

- 1.使用电流:
- (1)由于室内LED显示屏具有随着电压稍加而电流迅速增加之特性.
- (2)过高的电流会引起LED灯的烧毁或亮度的衰减.
- (3)在使用时应加一个电阻与LED灯串联,芜湖室内led显示屏,起到限流作用.
- (4)室内LED显示屏应在相同的电流条件下工作,一般建议通LED的电流为15-19mA.

- 2.亮度的测试和产品使用说明:
- (1) 检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同电流即恒流检测,才能保证检测亮度一致,电流不要超过20mA,使用15-19mA的电流。
- (2)使用分光分色的产品时,请按BIN号的先后顺序归类使用,不能把不同BIN号LED混合使用在同一产品中,以免产生颜色,亮度,电压的差异。 如果要混BIN号使用,相邻BIN号可放一起,但尽量避免。

### LED显示屏根据基色分类:

## 单基色LED显示屏

每个像素点只有一种颜色,多数用红色,因为红色的发光效率较高,可以获得较高的亮度, 也可以用绿色,还可以是混色,即一部分用红色,一部分用绿色,室内全彩显示屏,一部分用黄色。

### 双基色LED显示屏

每个像素点有红绿两种基色,可以叠加出黄色,在有灰度控制的情况下,通过红绿不同灰度的变化,可以组合出蕞多65535种颜色。

全彩LED显示屏 也称三基色,每个像素点有红绿蓝三种基色,在有灰度控制的情况下,室内led显示屏,通过红绿蓝不同灰度的变 化,可以很好地还原自然界的色彩,组合出16777216种颜色。

室内led显示屏报价-芜湖炫彩光电-芜湖室内led显示屏由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司(www.ahxianshiping.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!