

室内led显示屏报价 芜湖炫彩光电 芜湖室内led显示屏

产品名称	室内led显示屏报价 芜湖炫彩光电 芜湖室内led显示屏
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

产品详情

LED显示屏的安装方式：

- 1、镶嵌式安装：好处美观、不会凸起。一用在室内在室内，适用于面积不大室内LED显示屏，首先一句屏体大小在墙体上挖出同样大小的洞，然后把屏体整体嵌入墙体中。注意要求墙体为必须实心墙体；如果是户外安装，项目施工时需要预先预留显示屏的填充空间，实际安装时也可以需制作显示屏钢结构将显示屏镶嵌在建筑墙面内。
- 2、悬挂式安装：多适用于马路、车站、机场等大型场所起到指示标牌作用，一般要求显示屏屏体面积较小。
- 3、楼顶式安装：主要是于户外广告LED显示屏，室内led显示屏报价，安装地点通常是建筑物的顶部，但是随着建筑物高度的增加要考虑的防风、防水和防雷级别。

室内LED显示屏安装需要注意什么？

1.使用电流:

- (1)由于室内LED显示屏具有随着电压稍加而电流迅速增加之特性.
- (2)过高的电流会引起LED灯的烧毁或亮度的衰减.
- (3)在使用时应加一个电阻与LED灯串联，芜湖室内led显示屏，起到限流作用.
- (4)室内LED显示屏应在相同的电流条件下工作，一般建议通LED的电流为15-19mA.

2.亮度的测试和产品使用说明:

(1) 检测和使用LED时，必须给每个LED提供相同电流即恒流检测，才能保证检测亮度一致，电流不要超过20mA，使用15-19mA的电流。

(2)使用分光分色的产品时，请按BIN号的先后顺序归类使用，不能把不同BIN号LED混合使用在同一产品中，以免产生颜色，亮度，电压的差异。如果要混BIN号使用，相邻BIN号可放一起，但尽量避免。

LED显示屏根据基色分类：

单基色LED显示屏

每个像素点只有一种颜色，多数用红色，因为红色的发光效率较高，可以获得较高的亮度，也可以用绿色，还可以是混色，即一部分用红色，一部分用绿色，室内全彩显示屏，一部分用黄色。

双基色LED显示屏

每个像素点有红绿两种基色，可以叠加出黄色，在有灰度控制的情况下，通过红绿不同灰度的变化，可以组合出最多65535种颜色。

全彩LED显示屏 也称三基色，每个像素点有红绿蓝三种基色，在有灰度控制的情况下，室内led显示屏，通过红绿蓝不同灰度的变化，可以很好地还原自然界的色彩，组合出16777216种颜色。

室内led显示屏报价-芜湖炫彩光电-芜湖室内led显示屏由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司（www.ahxianshiping.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！