

# 聊城容积式换热器生产商 山东旭辉质量保证

产品名称	聊城容积式换热器生产商 山东旭辉质量保证
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

## 产品详情

性能优点半容积式换热器是我公司研发的新型换热器。它的传热选用了悬壁浮动盘管的形式，蒸汽在加热热水的过程中，使盘管束产生一种高频颤动，大大提高了传热能力。同时该设备还具有结构独特、性能优越、传热高效、换热效果好、节约能源、维修方便等特点。

性能优点：

- 1、采用螺旋浮动盘管管束，热媒进入盘管后产生旋转，诱发盘管振动，盘管容积式换热器生产商，破坏层流状态，从而提高换热能力；
- 2、内设高效导流装置，可使产热量较等容积的容积式换热器高1/3；
- 3、被加热水压力降约为50KPa；
- 4、可选择碳钢内喷铝，碳钢内喷不锈钢等专利防腐措施，即保证用水品质，又降低设备投资成本；
- 5、推荐使用全自动温度控制阀：自动控温、用水舒适、节能，免去专人值班操作。

使用说明1.安装时，设备与设备之间的净距离为700mm，设备与墙体的净距离为1000mm。

2.为保证设备运行安全，换热器的顶部须装安全阀，其开启压力宜为热水系统工作压力的1.05倍，且不得大于换热器本体的设计压力。

4.为防止安全阀工作失效，系统内应设膨胀水箱或压力膨胀罐与换热器相连。

5.电动温控阀灵敏度宜控制在设定温度 $\pm 5$  以内。

6.换热器在热水供应系统安装调试完成后，在外表面作保温层。

7.为延长换热器的使用寿命，减少维修工作量及节约能源，保持高效换热，当被加水的总硬度大于等于300mg/L（以CaCO<sub>3</sub>计）时，宜采取适宜的水质软化或水质稳定防垢措施。

8.为确保供水质量，及时排除壳体内下部沉积的污物，换热器每周应开排污阀1~2次，进行排污。每年定期对换热管进行除垢，聊城容积式换热器生产商，步骤如下：放净壳体内的水；关闭进出水口；打开进汽阀和冷凝水阀门排净管内存水，然后关闭冷凝水阀门，大约5-6分钟突然关闭进汽阀门，打开冷水阀门和底部排污阀门，使换热盘管突然冷却，同时排掉脱落水垢，连续3~4次即可全部排净，设备继续投入运行。

9.为延缓结垢，减少维修工作量，被加热水终温宜控制在50-60 之间。

10.换热器使用中应定期检验，每年至少进行一次外观检查，每三年至少进行一次内外部检验，每六年至少进行一次检验。

山东旭辉换热设备有限公司，公司主营产品：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，半容积式换热器，列管式换热器，双纹管换热器，管壳式换热器，换热机组，供水设备，定压补水机组，变频供水设备，无负压供水机组，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

## 半容积式换热器

### 半容积式热交换器的讲解

半容积式热交换器也被称为“半容积式水加热器”或“半容积式换热器”，是一种gao效紊流传热，快速制备生活热水的换热设备。采用U型管的HRV系列和盘管型式的DFHRV系列是常见的选型类型，具有水头损失小，方便除垢检修，容积利用率高等特点，在众多暖通换热领域取得了较为广泛的应用。下面，为大家讲解该设备的相关知识。

山东旭辉换热设备有限公司，公司主营产品：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，半容积式换热器，列管式换热器，双纹管换热器，管壳式换热器，换热机组，供水设备，定压补水机组，变频供水设备，无负压供水机组，立式容积式换热器生产商，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

## 半容积式换热器

### 设计说明编辑

3、材质；半容积式换热器壳体材质推荐使用不锈钢材料；1Cr18Ni9Ti或进口不锈钢板SUS304；换热管束材质使用T2紫铜管及不锈钢管。若用户对水质要求不高，亦可采用碳钢壳体及碳钢换热管束。

4、半容积式换热器应安装安全装置。装设安全阀时，安全阀开启压力应不超过设计压力（订购安全阀时应申明），安全阀的安装和使用应符合劳动人事部《压力容器安全技术监察规程》的规定。

聊城容积式换热器生产商-山东旭辉质量保证由山东旭辉换热设备有限公司提供。聊城容积式换热器生产

商-山东旭辉质量保证是山东旭辉换热设备有限公司（[www.sdxhhr.com](http://www.sdxhhr.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（[www.rjshrq.cn](http://www.rjshrq.cn)）还是从事容积式换热器价格，山东容积式换热器生产厂家，容积式换热器型号的厂家，欢迎来电咨询。