

# TD702系列自动马歇尔击实仪

产品名称	TD702系列自动马歇尔击实仪
公司名称	烟台泰鼎恒业试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天枢星牌 产地:河北沧州 型号:TDJC2185-2
公司地址	山东省烟台市龙口市新嘉街道王格庄村
联系电话	400 - 8609117 13231761108

## 产品详情

一、TD702系列马歇尔稳定度试件自动击实仪产品简介TD702系列马歇尔稳定度试件自动击实仪是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据JTG E20-2011公路工程沥青基沥青混合料试验规程》/T0702-2011《混合料试件制作方法(击实法)》开发生产的。该产品适用于采用标准击实法或大型击实法制作沥青混合料试件，以供试验室进行沥青混合料物理力学性质试验使用二、TD702系列马歇尔稳定度试件自动击实仪结构性能：1.TD702系列马歇尔稳定度试件自动击实仪由机械传动与控制仪表两部分组成，机械传动机构为电机、减速器、链条驱动，电机带动减速器、减速器带动链轮转动，链条上的挡块在运动中带动标准击锤沿导杆向上运动，当重锤碰上斜楔块时,重锤与链条上的挡块脱开，重锤沿导杆自由下落击实试件。2.电路控制采用集成电路，可预置计数器，计数器可在1~999范围内任意选取，并有记忆功能。仪表面板上设有预置开关、数码显示，装有启动、停止、复位按钮。3.击实仪可按事先设定的击实次数自动击实，达到设定值时自动切断控制电路，并关闭电机。仪器的机械传动与控制分为两部分，以提高整机的可靠性。

三、TD702系列马歇尔稳定度试件自动击实仪主要特点：1、能实现自动记数，自动击实，自动停机。2、带有挂锤座，和手动提把，可以轻松的提锤。3、半自动型压模装置，取放模更方便。4、一体式锤头，不会脱落，不会砸断，开裂。5、小型马歇尔试模与大型马歇尔试模可以通用。四、TD702系列马歇尔稳定度试件自动击实仪技术参数：1、落距：(457±1.5)mm2、击实速度：60次/分±5次/分3、击实预置数0-999次4、锤重：10210g±5g4536±5g5、试模筒直径：152.4mm101.6mm6、外形尺寸：700X500X1700mm7、重量：170KG8、电源电压：380V9、功率：75W10、环境温度：5~40 11、环境湿度：85%。