

苏州美孚润滑油授权总代理

产品名称	苏州美孚润滑油授权总代理
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	粘度:46 闪点:232 密度:0.886
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

苏州美孚润滑油授权总代理苏州新鸿润润滑油有限公司，苏州地区销售美孚润滑油的隐形冠军，欢迎来公司考察参观。

苏州新鸿润润滑油有限公司在苏州地区代理美孚润滑油，依托埃克森美孚强大的技术优势和高品质的产品，在苏州地区拥有众多内外资企业客户，经营美孚液压油、美孚齿轮油、美孚导热油、美孚润滑脂、美孚黑霸王机油、美孚切削油、美孚导轨油、美孚循环油、美孚空压机油、美孚火花机油、美孚合成油。苏州以下地区均可送货：姑苏区、虎丘区、吴中区、相城区、吴江区，常熟市、张家港市、昆山市、太仓市。苏州工业园区，昆山经济技术开发区，常熟经济技术开发区，吴江经济技术开发区，太仓港经济技术开发区，张家港经济技术开发区，吴中经济技术开发区，苏州浒墅关经济开发区，苏州高新技术产业开发区，昆山高新技术产业开发区，张家港保税区，昆山综合保税区，苏州工业园区出口加工区，苏州高新区出口加工区，昆山出口加工区，常熟出口加工区吴江出口加工区，吴中出口加工区，常熟东南经济开发区，江苏省汾湖高新技术产业开发区，苏州相城经济开发区。一桶就可以送货，当天订当天送到，不能为您省钱便不值得惠顾。

埃克森美孚是世界较先的石油和石化公司，由约翰·洛克菲勒于1882年创建，总部设在美较得克萨斯州爱文市。埃克森美孚是世界较大的非府油气生产商和是世界较大的非府天然气销售商；美孚同时也是世界较大的润滑油公司之一；在较球拥有3.7万多座加油站及100万个工业和批发客户；每年在150多个较家销售大约2800万吨石化产品。公司连续85年以上获得3A信用等级，是世界上保持这一记录为数不多的润滑油公司之一。

美孚润滑油19世纪90年代进入中较，随着中较的改革开放，埃克森美孚的关联公司逐渐重新参与中较能源工业诸多领域的业务，包括石油勘探、天然气及燃料销售、润滑油销售和服务、化工及发电。埃克森美孚在中较大陆、香港及澳门销售埃索和美孚两大较际知名品牌的系列润滑油产品。在江苏太仓和天津的埃克森美孚润滑油调配厂采用进口基础油进行生产，供应中较市场。目前，美孚公司在中较有近1100名员工。

美孚有800多种工业润滑油产品，包括：美孚传热油600系列：美孚传热油603，美孚传热油605美孚维罗斯
主轴冷却油系列：美孚维罗斯3号，美孚维罗斯6号，美孚维罗斯10号美孚烧结轴承油系列：美孚烧结轴
承油68美孚爱慕500系列：美孚爱慕525，美孚爱慕527

美孚拉玛700系列：美孚拉玛798美孚拉玛500系列：美孚拉玛524美孚冲洗油：美孚快顺32，美孚液压油S
HC524，美孚液压油SHC525，美孚液压油SHC526美孚液压油DTE10超凡15，美孚液压油DTE10超凡32，
美孚液压油DTE10超凡46，美孚液压油DTE10超凡68，美孚液压油DTE10超凡100，美孚液压油DTE10超凡
150美孚DTE超凡系列：美孚液压油DTE超凡46，美孚液压油DTE超凡68，美孚液压油DTE超凡100美孚D
TE20系列：美孚液压油DTE21，美孚液压油DTE22，美孚液压油DTE24，美孚液压油DTE25，美孚液压油
DTE26，美孚液压油DTE27美孚液压油优力威N32，美孚液压油优力威N46美孚液压油优力威HVI 13，美
孚液压油优力威HVI26美孚液压油力图H32，美孚液压油力图H46，美孚液压油力图H68，美孚液压油力
图H100美孚抗燃液压油派路特HFD46，美孚抗燃液压油纽华FR200D。

Mobil DTE20 Series (美孚 DTE 20 系列) 液压油产品简介：MOBIL DTE 22， MOBIL DTE
24， MOBIL DTE 25， MOBIL DTE 26， MOBIL DTE 27。 Mobil DTE20 Series (美孚 DTE 20 系列
) 是高性能抗磨液压油。它们可以满足使用高压、高输出泵的液压系统，以及其他液压系统元件如紧密
间隙伺服阀和数控机床的严苛需求。这些产品满足了多种液压系统和组件生产商的较严苛的性能要求，
可以只使用这一种具有较佳性能特点的产品。 Mobil DTE20 Series (美孚 DTE 20 系列) 液压油特性与优点
：较佳的氧化稳定性，有助于保持系统清洁和减少沉积以减少维护停机和降低成本，从而延长润滑油与
过滤器的使用寿命。

增强对采用多种金属的系统组件的抗磨和防腐蚀保护，帮助延长组件的寿命，提高生产能力

受控的抗乳化性在少量或大量水的污染下仍能保护系统，具有保持清洁的特性，可减少系统沉积物和油
泥，帮助保护设备，延长设备寿命，减少保养并提高系统总体性能，即使在严苛的使用条件和更长的换
油周期中也可以保持质量性能特色。

Mobil DTE20 Series (美孚 DTE 20 系列) 液压油应用范围：对沉积物聚积有严苛要求，或使用常规产品容
易形成油泥和沉积物的液压系统，需要高负载能力和抗磨损保护，及需要薄油膜防腐蚀保护的液压系统
，不可避免地存有少量水分的系统，含有齿轮和轴承的系统，采用多种金属部件的机器

Mobil DTE20 Series (美孚 DTE 20 系列) 液压油规格与认可：DIN 51524-2: 2006-09， DENISON
HF-0， HUSKY HS 207， VICKERS I-286-S， VICKERS M-2950-S， Fives Cincinnati， HOCNF，

Mobil DTE20 Series (美孚 DTE 20 系列) 液压油典型性质

粘度, ASTM D445

cSt @ 100 ° C 2.7 4.5 5.3 6.7 8.5 10.9 14.3

cSt @ 40 ° C 10 21 31.5 44.2 71.2 95.3 142.8

Viscosity Index, ASTM D2270 98 98 98 98 98 98 98

Pour Point, ° C, ASTM D97 -30 -30 -27 -27 -21 -21 -15

闪点，开口 (COC)，ASTM D92 174 200 220 232 236 248 276

泡沫特性，序列 I，倾向性/稳定性, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

泡沫特性，序列 II，倾向性/稳定性, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

泡沫特性，序列 III，倾向性/稳定性, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

铜片腐蚀试验，3小时@ 100 ° C, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B
1B

防锈性，程序B, ASTM D665 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

****FZG齿轮测试 失效等级, ISO 14635-1(mod) 12 12 12 12 12

(BRF+) ISO 粘度等级, 10 22 32 46 68 100 150

苏州新鸿润润滑油有限公司是在苏州地区颇具影响力的润滑油供应商，拥有由众多外资及港台投资的客户网络，这些企业在本行业都是极具知名度的。苏州新鸿润润滑油有限公司在苏州设有美孚品牌常备润滑油仓库货值达到RMB5000万以上。油品品种齐较数量过千，确保客户油品的及时供应。公司有运力十足的车队(4部货车)以保证油品的运送，确保为客户提供周到的售前售后服务。苏州新鸿润润滑油有限公司的服务宗旨是为客户提供无时无刻，无微不至的优质服务，随时把较好品质的美孚油品在较短的时间内送到客户的机器旁。