开合式电流互感器 开口剩余电流互感器也买电气制造

产品名称	开合式电流互感器 开口剩余电流互感器也买电气制造
公司名称	温州也买电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市象阳工业区
联系电话	0577-27760907 13185868759

产品详情

互感器工作原理1、电流互感器在电流突然下降的情况下，互感器铁芯可能产生剩磁。2、电流互感器一次回路的励磁电流很小，处于弱磁场条件下工作，对额定剩余动作【互感器】电流为0.006A的剩余电流保护电器，最小的工作磁场强度只有0.080A/m左右。3、失效与可靠是相对应又相互联系的一个矛盾体的两个方面。4、 7.电流互感器二次线圈一端接地，就是为了防止高压危险而采取的保护措施。5、电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种6、从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态，然后再慢慢减小励磁电流到零，以消除剩磁。7、对被测互感器进行校验，除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器，可以调节升流器电流的调压器，及负载。8、这种放电是有累积效应的，任其发展下去，油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。9、比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比，即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时，比差为正，反之为负。10、对于有些电流互感器，由于二次绕组的匝数都比较多。若采用开路退磁法，开路的绕组可能产生高电压。