

四川重庆钢格板厂家水厂用复合钢格板钢格栅插接网格板排水沟盖板

产品名称	四川重庆钢格板厂家水厂用复合钢格板钢格栅插接网格板排水沟盖板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	产品名称:水厂钢格板 适用范围:水沟盖板钢结构平台板 产地:四川
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

西南地区钢格板生产源头厂家【四川钿汇鑫金属制品有限公司】，主要生产==污水厂复合钢格板，电厂插接钢格板，化工厂重型格栅板网格板，排水沟盖板，厨房不锈钢盖板等，产品多种，不一一列举，如想了解请咨询

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

钢格板是按照一定间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工，将其焊成中间带有方形格子的，钢铁制品，钢格板主要用作水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等，具有通风透光，防滑承载力强，美观耐用，易于清扫等优点。

插接钢格板

是用扁钢按照

一定的间距进行交叉排列，

并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品。钢格板

主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。插接式钢格板中的横杆即为同类型号或者比承载扁钢小型号的某一类型扁钢。插接式钢格板一般采用碳钢制作，外表面经过热镀锌处理，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。插接钢格板

具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。钢格板的生产标准：中国YB/T4001-1998标准

插接式钢格板的制作方法:插接式钢格板是由负荷扁钢和代替横杆的扁钢按一定间距经纬排列，采用手工焊接方式进行加工。手工焊接，是经过纯手工断料、冲孔、焊接、开孔、包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距：

手工焊接加工两相邻受荷扁钢的中心距，常用20MM、25MM、30MM、40MM及其倍数等不同规格。可根据客户需要任意选择。非受荷扁钢间距：非受荷扁钢中心间距可随意选择为20MM，25MM，30MM，40MM及其倍数，具体尺寸按客户要求生产。

与花纹钢板和普通格栅比较，插接式钢格板有如下优越性：

结构美观：正反两面外观一致，美观大方，具有较高强度。节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，简便易操作。节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。经久耐用：出厂前可经热浸锌或者氟碳喷涂等处理，耐冲击和重压能力强。减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。通风，采光，散热，防爆，防滑性能好设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

我公司主要经营声屏障，隔音墙，金属丝网护栏网，钢格板玻璃钢格栅，仿真草坪人造草坪网，石笼网，边坡防护网，钢格板，钢板网，刀片刺绳防盗网，不锈钢轧花网，勾花网，防虫网，防风抑尘网，道路防撞护栏 不锈钢筛网。