

台湾康百世电磁阀D4-02-2B40A-A15

产品名称	台湾康百世电磁阀D4-02-2B40A-A15
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷，在受到较高压力冲击时，球体可能会发生偏移。这种结构，一般用于中低压球阀。

球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。

为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，又出现了油封球阀，既在密封面间压注特制的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩，更适用高压大口径的球阀。

台湾KOMPASS电磁阀 台湾KOMPASS换向阀

D4-02-2B2-A15 D4-02-2B3-A15 D4-02-2B8-A15

D4-02-2B2A-A15 D4-02-2B3A-A15 D4-02-2B4A-A15

D4-02-2B40A-A15 D4-02-2B5A-A15 D4-02-2B60A-A15

D4-02-2B7A-A15 D4-02-2B8A-A15 D4-02-2B9A-A15

D4-02-2B10A-A15 D4-02-2B11A-A15 D4-02-2B12A-A15

D4-02-2B2B-A15 D4-02-2B3B-A15 D4-02-2B4B-A15

D4-02-2B40B-A15 D4-02-2B5B-A15 D4-02-2B60B-A15

D4-02-2B7B-A15 D4-02-2B8B-A15 D4-02-2B9B-A15

D4-02-2B10B-A15 D4-02-2B11B-A15 D4-02-2B12B-A15

D4-02-3C2-A15 D4-02-3C3-A15 D4-02-3C4-A15

D4-02-3C40-A15 D4-02-3C5-A15 D4-02-3C6-A15

D4-02-3C60-A15 D4-02-3C7-A15 D4-02-3C8-A15

D4-02-3C9-A15 D4-02-3C10-A15 D4-02-3C11-A15

D4-02-3C12-A15 D4-02-2D2-A15 D4-02-2D3-A15

D4-02-2D7-A15 D4-02-2D8-A15 D4-02-2D2A-A15

D4-02-2D3A-A15 D4-02-2D4A-A15 D4-02-2D40A-A15

D4-02-2D5A-A15 D4-02-2D7A-A15 D4-02-2D9A-A15

D4-02-2D10A-A15 D4-02-2D11A-A15 D4-02-2D12A-A15