

1.5/1B-AH渣浆泵 耐磨泵 杂质泵 强大泵业

产品名称	1.5/1B-AH渣浆泵 耐磨泵 杂质泵 强大泵业
公司名称	石家庄石一泵业有限公司
价格	面议
规格参数	石家庄石一泵:流量：12.6-28.8 1.5/1B:扬程：6-68 石家庄:功率：15
公司地址	河北石家庄元氏工业区
联系电话	0311-86787616 13315499677

产品详情

渣浆泵结构：AH渣浆泵、杂质泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔，旋转八个不同的角度安装使用。渣浆泵材质：AH渣浆泵、杂质泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用耐磨金属。渣浆泵使用：在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆；在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，该类型泵也可以多级串联使用。渣浆泵密封形式：AH渣浆泵、杂质泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。渣浆泵传动型式：DC直联传动，CR平行皮带传动，ZVZ上下皮带传动，CV立式皮带传动等型式。

石家庄石一泵业有限公司

电话：0311-86787619

传真：0311-86787619

手机: 15832162817

联系人：吕明

Q/Q : 627230947

E-mail:sale@sybengye. com

627230947@qq. com

网址 : [http://www. sybengye. com](http://www.sybengye.com)

地址 : 河北省石家庄市元氏工业区

渣浆泵的使用要保证渣浆泵组件系统可靠、渣浆泵管路系统可靠。严禁电机反转。必须保证泵轴的轴向与泵壳上箭头指示方向一致，电动机试运转时必须与泵完全脱开，严禁电动机带动泵轴反向旋转。否则，将导致叶轮脱落，卡泵及零件损坏。