

# 强大泵业 AHR渣浆泵 衬胶泵 橡胶泵 石英砂泵

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 强大泵业 AHR渣浆泵 衬胶泵 橡胶泵 石英砂泵                        |
| 公司名称 | 石家庄石一泵业有限公司                                     |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 石家庄石一泵:流量：10.8-25.2<br>AHR:扬程：7-52<br>石家庄:功率：15 |
| 公司地址 | 河北石家庄元氏工业区                                      |
| 联系电话 | 0311-86787616 13315499677                       |

## 产品详情

渣浆泵结构：AHR型衬胶渣浆泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔，旋转八个不同的角度安装使用。

渣浆泵材质：AHR型衬胶渣浆泵的泵体具有可更换的橡胶内衬，叶轮、护板、前后护套均采用耐磨防腐天然橡胶。

渣浆泵使用：AHR胶泵适用于输送小粒径、无尖角的颗粒和高浓度浆体，还可以输送有腐蚀性浆体。

密封形式：填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。

传动型式：DC直联传动，CR平行皮带传动，ZVZ上下皮带传动，CV立式皮带传动等型式。

石家庄石一泵业有限公司

电话：0311-86787619

传真：0311-86787619

手机: 15832162817

联系人：吕明

Q/Q：627230947

E-mail:sale@sybengye.com

627230947@qq.com

网址：<http://www.sybengye.com>

地址：河北省石家庄市元氏工业区

渣浆泵的部分部件属于易损件，在日常使用中要关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换。渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩磨擦现象的出现。泵的进出口和管路连接时，如果是高铬合金内衬泵，一定垫好进出口密封垫，如果是衬胶泵，一定要压平压紧进

出口处的胶套。否则，降导致泵借口和泵腔大量漏浆，泵无法使用。