

福州有品质的防火卷帘-双轨特级防火卷帘

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 福州有品质的防火卷帘-双轨特级防火卷帘 |
| 公司名称 | 福建省广盛消防科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省泉州经济技术开发区邦泰路68号 |
| 联系电话 | 059528052119 13559028219 |

产品详情

双轨特级的防火卷帘由于防火基材为无机织物，具有重量轻、其整体性能好等优点，该卷帘的总体重量明显低于钢质卷帘，且安装方式简单、易操作，也大大突破了传统钢质卷帘对洞口大小的固定要求，为建筑的节省了空间，为建筑合理的设计提供了极大的方便。

这种卷帘门的材质也就是特别加强的钢质材料或者是无机纤维的材料。所以整体的构造使这种特级防火卷帘门更有一种耐火完整性以及隔热和防烟的性能。

选择防火卷帘门时最重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:一是防火卷帘按照现行国家标准GB14102-2005《防火卷帘》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定;二是同样按照GB进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102 - 2005)的要求，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即:普通防火卷帘和特级防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求;而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。