

贵阳仿古瓦厂家 嘉强建材 pvc仿古瓦厂家

产品名称	贵阳仿古瓦厂家 嘉强建材 pvc仿古瓦厂家
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

产品详情

合成树脂瓦的特性

合成树脂瓦的特性

优良的透光性

合成树脂瓦透光性——透光率为30-90%，在华南地区宜选用50%-70%的透光率。在西南和东北宜选用60%-80%的透光率。可以给温室、车间和仓库提供足够的光线。

物理韧性

合成树脂瓦（jnxwjc*c、om）属热固性玻纤增强塑料，贵阳仿古瓦厂家，热稳定性好，其热膨胀系数仅为金属材料的2倍，与彩钢板配套作采光搭接时，相对位移较小，不易开裂、漏水。优良的耐拉伸和耐弯曲性能，保证产品的高强的抗断裂和撕裂

耐温差

合成树脂瓦产品表面覆盖优质他可以承受-30 ° C —75 ° C的极端温度影响。

耐紫外线

合成树脂瓦产品表面覆盖优质抗老化膜，同时加入了紫外线吸剂，使板材可有效阻隔99.9%紫外线，从而减缓树脂疲劳变黄。寿命可达15年以上，优质仿古瓦厂家，可以长时间暴晒在太阳下，有效地抵抗太阳辐射

抗腐蚀性

合成树脂瓦是由高分子化学材料制成，不会出现生锈或腐蚀等现象。适用于潮湿的环境中，如那些产生蒸汽、使用酸碱性高腐蚀性化学品的行业。因此，这些可以保证不被其氧化以延长寿命。

防火性

由于我们的专利配方，合成树脂瓦是一种自动灭火材料，提供更多的安全防火性能。合成树脂瓦化学组成的阻燃剂，符合国际安全法规的要求。

搬运和安装

由于其重量轻（约传统金属材料的一半）和灵活的性质，合成树脂瓦容易处理，运输和安装。

维护费用少

合成树脂瓦一般不吸附灰尘，油脂，或灰尘，所以他们很容易用水清洗。

与环境协调

由机材料制成的合成树脂瓦是可回收环保型产品。

树脂瓦特点分析

树脂瓦特点分析

树脂瓦现在采用的是复合共挤技术，原材料是从石油提炼出来的树脂，表面防褪色ASA引进优质树脂料。耐低温、耐高温、防褪色，国家化学材料测验中心使用寿命可达30年。面对琉璃瓦的缺点，树脂瓦无疑是更好的选择!

耐候性能：厚度2.5mm的使用寿命可达20年，pvc仿古瓦厂家，耐温-40 -100 。不易龟裂和老化。耐腐蚀性：较强耐酸，耐碱、耐盐、耐煤气、耐酸雨、酸碱气体腐蚀。

隔音性能：即使是单层屋面板，也听不到雨滴声，远离阴雨噪音。强度优异：抗风压、暴雪、冰雹冲击，配以科学合理的檩条距离和安装，承压抗冲击性能优良。

合成树脂瓦寿命长吗？

合成树脂瓦参数信息

材质：ASA（统称：全新料；俗称：好一点的）、ABS（次于ASA；俗称：一般的）

厚度：2.0mm、2.5mm、3.0mm（这是常规厚度）如果是工程上面使用量大是满足定制需求的。

宽度：880mm（有效800mm，需要搭接一个波）、1050mm（有效960mm）。

长度：根据客户屋面尺寸切割（节距219mm或250mm）

常规颜色：枣红色、青灰色、中国红、天蓝色，橘黄色

因为树脂瓦的材质、厚度规格、颜色有很多种组合，仿古瓦厂家，所以要对客户在选购合成树脂瓦前了解需盖屋面的建筑是自建房还是厂房或凉亭等建筑屋面，更好地为客户提供适合TA的屋面瓦解决方案及建议。

如果是自家房屋新建、老房翻新，又想用到20年以上的，建议使用厚度3.0mm保厚的ASA树脂瓦。

贵阳仿古瓦厂家-嘉强建材-pvc仿古瓦厂家由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。“树脂瓦,合成树脂瓦,ASA合成树脂瓦”就选重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（www.qicaijc.com），公司位于：重庆市铜梁县侣俸镇，多年来，嘉强建材坚持为客户提供好的服务，联系人：吴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。嘉强建材期待成为您的长期合作伙伴！