

基坑支护——喷锚支护——找肇庆卓崛基础

产品名称	基坑支护——喷锚支护——找肇庆卓崛基础
公司名称	肇庆卓崛建筑基础工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	怀集县怀城镇解放北路莲花庄怀集碧桂园芳邻三街26号(办公场所)[住改商]
联系电话	0758-5541411 18938438431

产品详情

肇庆卓崛建筑基础工程有限公司专业从事基坑喷锚支护，喷锚支护锚杆钻孔应满足什么要求？

(1) 锚杆的开孔应按施工图纸布置的钻孔位置进行，其孔位偏差应不大于100mm。(2) 锚杆孔的孔轴方向应满足施工图纸的要求。施工图纸未作规定时，其系统锚杆的孔轴应垂直于开挖面。(3) 砂浆锚杆的钻孔孔径：若采用“先注浆后安装锚杆”的程序施工，钻头直径应大于锚杆直径15mm以上；若采用“先安装锚杆后注浆”的程序施工，钻头直径应大于锚杆直径25mm以上。(4) 锚杆孔深度必须达到施工图纸的规定，孔深偏差不大于50mm。做基坑喷锚支护找肇庆卓崛基础建筑公司，是您信赖的企业，想了解更多请联系我公司0758-5541411 18938323934