

眉山耐高温玻璃棉板

产品名称	眉山耐高温玻璃棉板
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:4-10厘米 密度:30-80千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

眉山耐高温玻璃棉板

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

离心玻璃棉板

离心玻璃棉-玻璃棉板-离心玻璃棉管-(公司介绍)玻璃棉板是由超细的离心玻璃棉进行定量的特殊粘结剂添加之后，经过热固工序处理后具备一定硬度的板材制品。这种结构形式的板材无论在高低温环境中使用，均可以保持原本良好的保温隔热性能。玻璃棉板主要应用于高级建筑物的内墙隔间、天花吊顶以及铁皮风管的保温隔热作业，同时对于机房、播音室、电台工作是的吸音降噪具备良好的性能。玻璃棉制品使用独特的包装技术，进行压缩包装之后，其回弹率在92%以上，柔软的纤维状玻璃棉可以减少施工作业中对于施工人员肌肤的刺激，并且这种玻璃棉纤维细长，以最大限度的减少施工中所产生的飞絮。玻璃棉板相关参数：

容重：24~96kg/m 厚度：25~100mm

长度：600~2400mm 宽度：600~1200mm

玻璃棉板分类及产品特征

玻璃棉板是玻璃棉的深加工的产品之一，可以说是具备玻璃棉的优势，而且深加工后更具有优良的特性，因此玻璃棉板是好的防火材料。

玻璃棉板使用塑料面纸或表面喷涂的方法对其表面进行处理工作，在建筑的外墙保温、隔热、吸引降噪方面，工业窑炉和钢构保温板也多有应用。其特点是防火等级达到 A1 级，且永久不燃，湿性低、耐用性能好。在施工方面也有好处，其可以随意切割，方便了使用，适应多种施工要求，且施工方便简单，是一种实用性能非常好的材料。

现在外墙保温材料很多种，以下几种保温材料的特性仅供参考防火外墙保温材料分多种，按照防火等级分为：A 级为不燃材料为无机保温材料，水泥发泡保温板、玻化微珠保温砂浆、岩棉板、玻璃棉板酚醛复合保温板等。B1 级为难燃材料，大多为有机材料，添加较大量的阻燃剂，如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等。B2 级为可燃材料，也称为阻燃材料，多为有机保温材料，添加适量的阻燃剂。