

金昌防火玻璃棉板专业厂家

产品名称	金昌防火玻璃棉板专业厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:4-10厘米 密度:30-80千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

金昌防火玻璃棉板专业厂家

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在融化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，最后压缩捆包，装箱包装入库。

序号	容重Kg/m ³	厚度mm	长度mm	宽度mm
1	24	40-100		
2	32	25-50		
3	40			
4	48	1200-2200	600-1200	
5	60	25		
6	80	20		

金昌防火玻璃棉板专业厂家

玻璃棉板主要物理特征：

一、纤维类。是一种人造的无机纤维，使用一种离心法技术，熔融玻璃，经过纤维化的过程形成。因此，玻璃棉的本质属于玻璃类。形状是棉状。同时，因为是纤维类。所以质量较轻，搬动时较为容易。

二、密度小。由于其主要的原材料是石英砂、石灰石、白云石，加上其它的材料，在融化的状态下。用一系列的工序，让纤维与纤维立体交叉。纤维分子紧密结合。在经过多次互相缠绕在一起后，密度自然较小。根据各生产厂家的水平不同，玻璃棉的体积密度一般在23-70kg/m³左右。

三、耐腐蚀。还是由于其原材料的缘故，也就是作为用石头做的玻璃棉与其他纤维相比，具有较强的耐腐蚀功能。

玻璃棉板具有一定弹性，可用作工业厂房中设备与基础结构之间的隔振垫，以减轻由建筑结构传递的振动和固体声。性能优良。

玻璃棉板材料使用效果非常好，防火保温，燃烧又不会挥发易燃物质。不仅如此，原材料又是玻璃棉，属于非常耐火的保温材料。

玻璃棉板是一种常用于建筑的保温材料，因为本身材料的特点，受到了消费者的好评，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙保温、隔热、吸音、降噪、工业炉热;钢结构夹层保温板，当然不仅仅局限于这些行业，还有其他行业也有用到玻璃棉板的地方。