

AZ5030A型X光安检机

产品名称	AZ5030A型X光安检机
公司名称	北京安智盈科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区百强大道10号楼15层
联系电话	010-82834969 15011530013

产品详情

高清显示：配备19寸高清液晶显示器

一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

海量储存：直接存入硬盘大于200000张

千兆网络传输：数据采用先进的千兆网络传输技术比同类产品快15倍

环保设计：铅帘无需套膜采用新型压膜技术，杜绝铅污染

基本参数指标：

传送带速度：0.22-0.35 m/s (无级调速，提升检测效率)

泄漏剂量：< 0.05 μ Gy/h

分辨力：直径0.0787mm金属线

穿透力：10mm钢板 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全

通道尺寸：500 (宽) \times 300 (高) mm

传送带额定负荷：120kg

通过率：720个/h以上

X射线发生器

射线束方向 底照式

射线束发散角 80°

管电压 80 KV (可调)

管电流 0.4~0.7 mA (可调)

冷却/工作周期 密封式油冷/100%

材料分辨：

灰度分辨：能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯

有机物分辨：能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色

混合物分辨：能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色

无机物分辨：能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢，并赋予不同饱和度的蓝色

材料分辨：能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色

有效材料分辨：能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色

使用环境：

工作温度/湿度：0 ~ 45 /20%~95% (不冷凝)

储存温度/湿度：-20 ~60 /20%~95% (不冷凝)

工作电压：90-220VAC(±10%) 50-60Hz

价格：52000