

25KW永磁柴油发电机净重

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 25KW永磁柴油发电机净重 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

25KW永磁柴油发电机净重大泽动力现代柴油发电机组功能齐全的高集成控制将传统的简单功能的分离元件控制发展成广泛应用现代高科技成果的模块化高集成控制。一方面增加控制功能，包括机组的保护、运行参数的显示、历史记录及其远程电脑监控、负载的优化管理等;另一方面实现少触点甚至无触点控制，提高运行的可靠性。

大泽静音柴油发电机环保

环保低噪声运行通过加装防音罩壳或在机房加装降噪装置实现环保低噪声运行;必要时加装排烟净化器，实现更清洁的废气排放。

型 号： TO25000ET

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450*870*1205 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音柴油发电机在维修设备时，正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量，延长机械使用寿命有着重要意义。不注意加强零件的清洗、清洗剂选用不合理、清洗方法不当等，会导致零部件早期磨损、腐蚀性损坏现象发生。如不彻底清除螺栓孔内杂物、液压元件内砂粒，导致螺栓扭矩不足、活塞环易折断、缸垫烧蚀、液压元件早期磨损；大修时，不注意清除滤清器、润滑油油道等处积存的油污或杂质，使维修工作不彻底，减少了设备无故障运行时间。修理人员在清洗零部件时，一要正确选用清洗剂。对各种零部件的清洗，应根据它们对清洁度的不同要求，正确选耐不同的清洗剂；二要防止零部件腐蚀、生锈。为确保零部件质量，应防止零部件腐蚀生锈，尤其对精密零部件更不允许有任何程度的腐蚀或生锈。因此在清洗时，不可用碱性清洗剂(特别是强碱清洗剂)清洗铝合金类零部件，更不可用强酸清洗剂清洗铜类零部件，以较大限度地减少机件的腐蚀；三是不同零部件应分类清洗。铝合金类零部件、铜类零部件不宜放在碱性或酸性清洗剂中一道清洗，橡胶类零部件不宜和其它钢铁类零件放在汽、柴油及酸、碱性清洗剂中一起清洗。